




## Kabelsko Al/Cu 25 - 240 mm<sup>2</sup>, Profil

- Sekskantspresning DIN
- Materiale: DIN 40501 / E-Cu DIN 40500
- Anvendes som afslutning af Al-ledere på Cu-skinne
- Profilformet
- Anvendes til Al-ledere, flerkoret & massiv
- Antallet af presninger og placeringer er markeret på kabelskoen (se side 3)

Eksempel på mærkning på kabelskoen: 22 12x70SM/95SE = AKK70-12DIN-PR  
 12 = bolthul for M12 70SM = flerkoret mm<sup>2</sup>  
 95SE = massiv mm<sup>2</sup> 22 = KZ for pressebakke



Typisk nr. Profil nr. (SM), (SE)	Massiv mm <sup>2</sup> (SE)	Best. nr.	mm W	mm L	Kødestil (KZ)
AKK25-8DIN-PR	35	2921613079	23	84	16
AKK35-10DIN-PR	50	2921613105	23	80	16
AKK35-12DIN-PR	50	2921613118	23	80	16
AKK50-10DIN-PR	70	2921613147	26	80	18
AKK50-12DIN-PR	70	2921613150	26	80	18
AKK70-10DIN-PR	95	2921613189	26	80	22
AKK70-12DIN-PR	95	2921613192	26	80	22
AKK95-12DIN-PR	120	2921613215	30	85	22
AKK95-16DIN-PR	120	2921613231	30	85	22
AKK120-12DIN-PR	150	2921613260	30	85	25
AKK120-16DIN-PR	150	2921613286	30	85	25
AKK150-12DIN-PR	185	2921613309	30	98	27
AKK150-16DIN-PR	185	2921613325	30	98	27
AKK185-12DIN-PR	240	2921613354	36	110	32
AKK185-16DIN-PR	240	2921613370	36	110	32
AKK240-12DIN-PR	300	2921613406	38	130	34
AKK240-16DIN-PR	300	2921613422	38	130	34