


ISIFLO · vinkel 90° · 32mmx1 · mf t/gev rør · messing · afzinkningsbestandig

vinkel 90°



Identifikation

| | |
|--------------------------|---------------|
| Vvsnummer | 072268032 |
| Leverandørens varenummer | 6211224 |
| GTIN | 7070452030095 |

Produktstatus

| | |
|------------|--------------------------|
| Status | Godkendt til publicering |
| Gyldig fra | 2015-09-08 |

Generelt

| | |
|--|--|
| Artikeltype | Produkt |
| Produktnavn | vinkel 90° |
| Varebetegnelse (Til Branchekatalogets interne administration) | vinkel 90° |
| Dimension (Leverandørens tekst) | 32mmx1 |
| Overflade (Leverandørens tekst) | afzinkningsbestandig |
| Materiale (Leverandørens tekst) | messing |
| Variant (Leverandørens tekst) | mf t/gev rør |
| Brand | ISIFLO |
| Variation af mærket (Til Branchekatalogets interne administration) | 122 |
| Marketingtekst | ISIFLO fittings til PE- og PVC-rør, med mufte til gevindrør. |
| Minimal beskrivelse | vinkel 90° ISIFLO 32mmx1 mf t/gev rør Ms |
| Oprindelsesland | Norge (NO) |
| Toldvarekode | 74122000 |
| Nettolængde | 0,058 m |
| Nettbredde | 0,076 m |

| | |
|------------|----------|
| Nettohøjde | 0,052 m |
| Nettovægt | 0,354 kg |

Specifikationer

| | |
|-------------------------|--|
| ETIM-klasskode | Fitting med 2 tilslutninger (EC003024) |
| Materiale tilslutning 1 | Messing |
| Materiale tilslutning 2 | Messing |

Betingede ordninger

| | |
|---|---|
| REACH-indikator | Indeholder et SVHC på over 0,1% produktvægt |
| SCIP-nummer | b5d295db-3c34-40bf-b0a0-fa2a1ae814e5 |
| CAS numre og navne | (CAS-nr. 7439-92-1) Lead |
| Indeholder batteri(er) | Nej |
| GDV-godkendt (Danmark) | Ja |
| GDV-nummer (Danmark) | 03/00036 |
| GDV-udløbsdato (Danmark) | 2028-12-05 |
| Kiwa Water Mark-certificeret (Nederlandene) | Ja |
| Kiwa Water Mark-nummer (Nederlandene) | K6344/06 |
| DVGW/KTW-certificeret (Tyskland) | Ja |
| DVGW/KTW-nummer (Tyskland) | NW-7511BM0414 |
| DVGW/KTW udløbsdato (Tyskland) | 2026-08-29 |
| RISE-typegodkendt (Sverige) | Nej |
| DK-VAND certificeret | Nej |
| Unified Water Label-mærket | Nej |
| VA-godkendt | Nej |
| CE-mærket | Nej |
| Energy Star-mærket | Nej |
| FSC-mærket | Nej |
| Omfattet af EU's tømmerforordning | Nej |
| BASTA-registreret | Nej |
| Blauer Engel-mærket | Nej |
| Dansk Indeklima Mærkning | Nej |
| EMICODE-certificeret | Nej |
| EPD-deklaration | Ja |
| EPD-deklaration udløbsdato | 2027-12-19 |
| Indoor Air Comfort- certificeret | Nej |
| M1-mærket | Nej |
| Registreret til Svanemærket byggeri | Nej |
| Må anvendes til Svanemærket byggeri (uden dokumentationskrav) | Ja |

Forpakning / Logistik (Stk.)

| | |
|-----------------|---------------|
| Pakkeenhedskode | Stk. |
| Antal | 1 |
| GTIN | 7070452030095 |
| Længde | 0,058 m |
| Bredde | 0,076 m |
| Højde | 0,052 m |

Forpakning / Logistik (Stk.)

| | |
|-----------------|---------------|
| Pakkeenhedskode | Stk. |
| Antal | 10 |
| GTIN | 7070452000869 |
| Længde | 0,24 m |
| Bredde | 0,183 m |
| Højde | 0,087 m |
| Vægt | 3,7524 kg |

Forpakning / Logistik (Stk.)

| | |
|-----------------|---------------|
| Pakkeenhedskode | Stk. |
| Antal | 20 |
| GTIN | 7070452030101 |
| Længde | 0,255 m |
| Bredde | 0,188 m |
| Højde | 0,188 m |
| Vægt | 7,5048 kg |

Vedhæftede filer

| | |
|----------------------------|---|
| EPD (miljøvaredeklaration) | https://files.etim-mapper.com/branchekataloget/7714/NEPD-405-7-3084_Isiflo-Messing-Sverige-og-Danmark.pdf |
| Erklæring REACH | https://isiflo.dk/Files/Files/Dokumenter/Danish/REACH/Erklæring%20REACH.pdf |
| Primær produktbillede | https://files.etim-mapper.com/branchekataloget/7714/Type-122-CMYK_072268_0xx.jpg |

Produktkategorier

| | |
|------------------------------|--|
| Branchekatalogets kategorier | Rør & fittings Plastrør og -fittings Plast-rør og fittings |
|------------------------------|--|

Miljø

| | |
|------|-------------------------------------|
| Navn | Isiflo Messing - Sverige og Danmark |
|------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| UUID | 219e6c01-b554-4300-9f60-ef0d8881a082 |
| Type | Specifikt datasæt |
| Overensstemmelse | EN 15804+A2 / ISO 14025 / ISO 21930 |
| Ejer | Isiflo AS |
| Gyldig til | 2027 |
| Referenceenflow | https://epdnorway.lca-data.com/resource/flows/02cbfddc-b13d-4a29-9621-4db9146b03c6?lang=da - 1.0 * 1.0 kg |
| GWP-total • Produktionsstadie (A1-A3) | 7,807702524579 kg CO2 eqv. |
| GWP-total • Transport til brugsstedet (A4) | 0,130773946400 kg CO2 eqv. |
| GWP-total • Opførelse/montering (A5) | 0,000988513364 kg CO2 eqv. |
| GWP-total • Demontering (C1) | 0 kg CO2 eqv. |
| GWP-total • Transport til affaldsbehandling (C2) | 0,013894731805 kg CO2 eqv. |
| GWP-total • Affaldsbehandling (C3) | 0,000000000000 kg CO2 eqv. |
| GWP-total • Bortskaffelse (C4) | 0,000787978537 kg CO2 eqv. |
| GWP-total • Genanvendelse (D) | -2,402401253648 kg CO2 eqv. |
| Flere data | https://epdnorway.lca-data.com/resource/processes/219e6c01-b554-4300-9f60-ef0d8881a082?lang=da |