



■ TEGERA® 105



For yderligere
information

Slidstærkt, fuldnarvet oksespalt på håndfladen modvirker slidskader. Bomuldsjersey på håndryggen for større åndbarhed" Elastik på håndryggen for bedre pasform. Sikkerhedsmanchet giver bedre beskyttelse af håndleddet. Moderne blå og beige farver. EN 388:2016, 2142X

FORKLARING

- Slidstærk

EKSTRA FUNKTIONER

- Forstærket pegefinger
- Forstærkede fingre og tommelfingre

MODVIRKER RISIKO FOR

Slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Snavsede miljøer, krævende miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Metalarbejde, minearbejde, træindustriarbejde, byggearbejde, tømrerarbejde, plademonteringsarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, transportarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Transportation, building and construction

ARBEJDSTYPE

Grov anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Handsker til krævende opgaver

KATEGORI Cat. II

HÅNDFLADENS MATERIALE Oksehud

MATERIALE I OVERHÅND Bomuld

FOR Uforet

LÆNGDE 245-285 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 2

FARVE Blå, Beige

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/60

EMBALLAGETYPEN Krog med mærkat

LUKKEMETODE Elastisk kant 180°

MANCHETSTIL Sikkerhedsmanchet


MANCHETMATERIALE Tekstil

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Læder, Bomuld


OVERHOLDELSE



TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

STØRRELSE	ART. NR	EAN
8	105-8	7392626024526
9	105-9	7392626024533
10	105-10	7392626024540
11	105-11	7392626024557
12	105-12	7392626024564

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com