

B-LONG F karmdybel nylon/elforzinket med skrue og undersænket hoved



Anvendes f.eks. til montage af dør & vindues karme, trælægter, sanitet etc.
God ekspansion i porøse materialer

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres
	<p>Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montagedybde</p> <p>0,54 kN Ø10</p>	

Anbefalet max. belastningsværdier: i letbeton min. 500kg/m³

(1 kN ~ 100 kg)

Dim.	Bor diameter do	Boreddybde mm ho*	Min. matr tykk. h min.	Udtræk last N rec - kN
Ø10	10	60	100	0,54

*) ho + emnetykkelse

Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
567951	1656288	8 x 80/30	50
567952	1656290	8 x 100/50	50
567953	1656291	8 x 120/70	50
567957	1656292	10 x 80/30	50
567958	1656293	10 x 100/50	50
567959	1656294	10 x 120/70	50
567960	1656295	10 x 140/90	50
567961	1656298	10 x 160/110	50
152788	1580396	8 x 100/50	6
152789	1580419	10 x 100/50	6
152790	1580421	10 x 120/70	6
152791	1580422	10 x 140/90	6
152792	1580423	10 x 160/110	6

8 x 80 / 30

