



HEAVY DUTY 1258

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



Entdecke mehr

DER NAME SAGT ALLES

Der Name sagt alles – ein robuster Sicherheitsschuh mit höchstem Schutz für raue Umgebungen. Speziell behandeltes Leder mit hitzebeständigem Para-Aramid-Faden in den Nähten. Die öl- und hitzebeständige Nitril-Laufsohle bietet hervorragenden Grip, während die JALAS® Zehenschutzkappe aus Komposit, ein Nageldurchtrittschutz aus Stahl und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® die Füße unter extremen Bedingungen vor Verletzungen schützen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Excellent grip
- Perfect fit
- Extra comfortable
- Excellent shock absorption

EIGENSCHAFTEN

- ProNose toe reinforcement
- Water repellent
- KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit)
- Heat-resistant upper
- Heat-resistant outsole
- Oil-resistant outsole
- Anti-static properties
- Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
- Bellows tongue
- Polstered shaft edge
- Double shock absorption zones



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, innenräume, heiße oberflächen, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Heavy Duty

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Klettverschluss

FARBE Schwarz, Blau

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.4 kg

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Anti-static properties



Oil-resistant outsole



ProNose toe reinforcement



Nail protection in steel



Heat-resistant outsole



Water repellent



ESD



Composite toecap



Ergothon Shock Absorption System



Heat-resistant upper

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1258-35	6408487505942
36	1258-36	6408487505959
37	1258-37	6408487505966
38	1258-38	6408487505973
39	1258-39	6408487505980
40	1258-40	6408487505997
41	1258-41	6408487506000
42	1258-42	6408487506017
43	1258-43	6408487506024
44	1258-44	6408487506031
45	1258-45	6408487506048
46	1258-46	6408487506055
47	1258-47	6408487506062
48	1258-48	6408487506079

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com