



■ jalas® HEAVY DUTY 1258

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



Conozca más

SU NOMBRE LO DICE TODO

Su nombre lo dice todo: un zapato de seguridad resistente con protección del más alto nivel diseñado para entornos difíciles. Piel tratada especialmente con hilo para-aramida resistente al calor en las costuras. Suela de nitrilo resistente al aceite y al calor para un agarre excelente. Puntera compuesta JALAS®, protección anti-perforación de acero y zonas de doble protección frente a impactos en PORON® XRD® para mantener los pies protegidos en condiciones extremas.

PROPIEDADES

- Excellent grip
- Perfect fit
- Extra comfortable
- Excellent shock absorption

CARACTERÍSTICAS

- ProNose toe reinforcement
- Water repellent
- KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit)
- Heat-resistant upper
- Heat-resistant outsole
- Oil-resistant outsole
- Anti-static properties
- Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
- Bellows tongue
- Polstered shaft edge
- Double shock absorption zones



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, para interior, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS Acero

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Heavy Duty

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Composite

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

PLANTILLA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Lana Merino, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECIÓN Cierre adherente

COLOR Negro, Azul

PESO NETO (TALLA 42) 1.4 kg

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



ÖNORM Z 1259



DGVU 112-191

CARACTERÍSTICAS



Anti-static properties



Oil-resistant outsole



ProNose toe reinforcement



Nail protection in steel



Heat-resistant outsole



Water repellent



ESD



Composite toecap



Ergothon Shock Absorption System



Heat-resistant upper

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	1258-35	6408487505942
36	1258-36	6408487505959
37	1258-37	6408487505966
38	1258-38	6408487505973
39	1258-39	6408487505980
40	1258-40	6408487505997
41	1258-41	6408487506000
42	1258-42	6408487506017
43	1258-43	6408487506024
44	1258-44	6408487506031
45	1258-45	6408487506048
46	1258-46	6408487506055
47	1258-47	6408487506062
48	1258-48	6408487506079

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com