



## ■ **jalas**® HEAVY DUTY 1258

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



Dowiedz się więcej

### WSZYSTKO ZAWIERA SIĘ W NAZWIE

Oto wytrzymałe buty bezpieczne o najwyższym poziomie ochrony, stworzone do pracy w trudnych warunkach. Specjalnie obrobiona skóra z odpornymi na wysoką temperaturę nićmi para-aramidowymi w szwach. Odporna na olej i wysokie temperatury podeszwa nitrylowa zapewnia wyjątkowo dobrą przyczepność, a aluminiowy podnosek JALAS®, stalowa ochrona przed przebiciem i dwie strefy ochrony przed uderzeniami w technologii PORON® XRD® chronią stopy w ekstremalnych warunkach.

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Excellent grip
- Perfect fit
- Extra comfortable
- Excellent shock absorption

#### CECHY

- ProNose toe reinforcement
- Water repellent
- KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit)
- Heat-resistant upper
- Heat-resistant outsole
- Oil-resistant outsole
- Anti-static properties
- Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
- Bellows tongue
- Polstered shaft edge
- Double shock absorption zones



**ZAPOBIEGA RYZYKU**

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

**PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA**

Na zewnątrz, wewnątrz, ciepłe powierzchnie, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko, środowiska surowe

**SPECYFIKACJA**

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Stal

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Heavy Duty

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan

MATERIAŁ PODNOSKA Kompozyt

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid

WKŁADKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Wełna merynosów, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE Rzep

KOLOR Czarny, Niebieski

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.4 kg

**ZGODNOŚĆ Z NORMAMI**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022  
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**WŁAŚCIWOŚCI**



Anti-static properties



Oil-resistant outsole



ProNose toe reinforcement



Nail protection in steel



Heat-resistant outsole



Water repellent



ESD



Composite toecap



Ergothan Shock Absorption System



Heat-resistant upper

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	1258-35	6408487505942
36	1258-36	6408487505959
37	1258-37	6408487505966
38	1258-38	6408487505973
39	1258-39	6408487505980
40	1258-40	6408487505997
41	1258-41	6408487506000
42	1258-42	6408487506017
43	1258-43	6408487506024
44	1258-44	6408487506031
45	1258-45	6408487506048
46	1258-46	6408487506055
47	1258-47	6408487506062
48	1258-48	6408487506079

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com