

**TEGERA® 126A**

Dowiedz się więcej

NAJWYŻSZA PRECYZJA SPAWANIA TIG

Wysokiej jakości skóra. rękawica o wyjątkowym komforcie, elastyczności i szwach z nici Kevlar® dla dodatkowej trwałości. Ta rękawica to wzorzec branżowy używany do spawania metodą TIG. Długi mankiet zapewnia dodatk. ochronę przed rozprysk. roztop. metalu. Elastyczny nadgarstek dla lepszego dopas., bez podszewki dla dodatk. wraźl. dotyk. i precyzji.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki poziom ochrony
- Trwałe
- Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa
- Wyjątkowo elastyczne
- Wyjątkowe dopasowanie

CECHY

- Nić KEVLAR® w szwach odporna na krótkoterminowe działanie ciepła o temperaturze 427° C (maks. robocza wartość graniczna) i długoterminowe działanie ciepła o temperaturze 204° C (stała robocza wartość graniczna)
- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C
- Wzmocnienie palca wskazującego
- Termoodporne nici do szycia

ZAPOBIEGA RYZYKU

Oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska ciepłe, brudne środowisko, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Montaż, inżynieria, leśnictwo, odlewnia, ogrodnictwo, prace w przemyśle szklarskim, prace przy kontakcie z gorącym, prace instalacyjne, marynarka, metalurgia, górnictwo, prace w przemyśle papierniczym, prace naprawcze, spawanie, prace w przemyśle drzewnym

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics, facilities, service, retail

RODZAJE PRAC

Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Ochrona przed wysoką temperaturą, Rękawice spawalnicze

KATEGORIA Cat. III

MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Najwyższej jakości kozia skóra licowa

MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Najwyższej jakości kozia skóra licowa

PODSZEWKA Bez podszewki

DŁUGOŚĆ 310-350 mm

ZREZYNOSC 5

KOLOR Biały, Żółty

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 12/60

RODZAJE OPAKOWAŃ Nić

SPOSÓB ZAPINANIA Elastyczne 180°

RODZAJ MANKIETU Mankiet ochronny

MATERIAŁ MANKIETU Skóra

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Skóra

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



EN 12477:2001+A1:2005



EN 420:2003 +A1:2009

EN 1149-2:1997

Typ B



ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	126A-7	7340118312293
8	126A-8	7340118312316
9	126A-9	7340118312330
10	126A-10	7340118312255
11	126A-11	7340118312279

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com