



jalas® GRAN PREMIO 1558 GP

EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Conozca más

BAJO Y ANCHO PARA CONDICIONES DIFÍCILES

Zapato de anchura extra. Excelente protección en entornos duros. Sistema de ajuste BOA® para un ajuste perfecto que permite ponerse y quitarse los zapatos con facilidad. Plantilla con protección anti-perforación de acero y puntera de aluminio. Suela intermedia de PU, suela de goma y parte superior de piel revestida de PU.

PROPIEDADES

- Excellent shock absorption
- Highest level of protection
- Excellent grip
- Perfect fit
- Extra comfortable

CARACTERÍSTICAS

- ProNose toe reinforcement
- Wide fit
- Water repellent
- Double shock absorption zones
- Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
- Heat-resistant outsole
- Oil-resistant outsole
- Anti-static properties
- Ventilating insole
- BOA® Fit System
- Bellows tongue
- Polstered shaft edge



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, superficies calientes, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos aceitosos y grasientos, entornos duros

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Acero

AJUSTE Ancha

COLECCIÓN Gran Premio

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Textil

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliamida

PLANTILLA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Lana Merino, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECIÓN BOA® Fit System

COLOR Negro, Gris, Amarillo

PESO NETO (TALLA 42) 1.31 kg


CONFORMIDAD




TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC


ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



CARACTERÍSTICAS



Anti-static properties



Ergothon Shock Absorption System



ESD



Aluminium toecap




Oil-resistant outsole



ProNose toe reinforcement




Wide fit



Heat-resistant outsole



Water repellent



Nail protection in steel

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	1558-35	6408487513824
36	1558-36	6408487513848
37	1558-37	6408487513862
38	1558-38	6408487513886
39	1558-39	6408487513909
40	1558-40	6408487513923
41	1558-41	6408487513947
42	1558-42	6408487513961
43	1558-43	6408487513985
44	1558-44	6408487514005
45	1558-45	6408487514029
46	1558-46	6408487514043
47	1558-47	6408487514067
48	1558-48	6408487514081
49	1558-49	6408487514104
50	1558-50	6408487514128

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com