



## jalas® GRAN PREMIO 1558 GP

EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Pour en savoir plus

### BASSE, EXTRA LARGE ET ULTRA RÉSISTANTE

Chaussure basse extra large. Excellente protection dans les environnements difficiles. Système BOA® Fit pour un ajustement parfait et un enfilage et retrait facilités. Insert anti-perforation en acier et embout de sécurité en aluminium. Semelle intermédiaire en PU, semelle extérieure en caoutchouc et tige en cuir enduit de PU.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Excellent shock absorption
- Highest level of protection
- Excellent grip
- Perfect fit
- Extra comfortable

#### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- ProNose toe reinforcement
- Wide fit
- Water repellent
- Double shock absorption zones
- Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
- Heat-resistant outsole
- Oil-resistant outsole
- Anti-static properties
- Ventilating insole
- BOA® Fit System
- Bellows tongue
- Polstered shaft edge



**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Espaces en plein air, surfaces chaudes, environnements à risques de perforation des semelles, espaces huileux et graisseux, environnements exigeants

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Acier

AJUSTEMENT Large

COLLECTION Gran Premio

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Textile

MATÉRIAU PRONOSE PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyamide

SEMELLE INTERNE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION BOA® Fit System

COLORIS Noir, Gris, Jaune

POIDS NET (TAILLE 42) 1.31 kg

**CONFORMITÉ**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022  
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC

ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGVV 112-191

**CARACTÉRISTIQUES**

Anti-static properties

Ergothon Shock Absorption System

ESD

Aluminium toecap

Oil-resistant outsole

ProNose toe reinforcement

Wide fit

Heat-resistant outsole

Water repellent

Nail protection in steel

POINTURE	RÉF.	EAN
35	1558-35	6408487513824
36	1558-36	6408487513848
37	1558-37	6408487513862
38	1558-38	6408487513886
39	1558-39	6408487513909
40	1558-40	6408487513923
41	1558-41	6408487513947
42	1558-42	6408487513961
43	1558-43	6408487513985
44	1558-44	6408487514005
45	1558-45	6408487514029
46	1558-46	6408487514043
47	1558-47	6408487514067
48	1558-48	6408487514081
49	1558-49	6408487514104
50	1558-50	6408487514128

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com