


**Vinkel 90°
indv. rørgvind**

- Forbindelse til plast- eller metalgevind
- Forstærkningsring: rustfri stål AISI430
- Montage uden adskillelse
- Passer til PE og PEX rør
- 16 bar vand
- Tætning: EPDM kvalitet til drikkevand
- Materiale: PP
- Indvendig gevind: rørgvind (ISO 7 parallel)
- Farve: Blå omløber, sort krop

d	Rp	PN	Vare nr.	VVS	SP	GP	Vægt
(mm)	(inch)	(bar)					(kg)
16	½	16	158 400 360		10	50	0,061
20	½	16	158 400 022	07 3668 320	10	180	0,046
20	¾	16	158 400 023	07 3668 321	10	180	0,053
25	½	16	158 400 024	07 3668 324	10	150	0,067
25	¾	16	158 400 025	07 3668 325	10	150	0,071
25	1	16	158 400 026	07 3668 326	10	120	0,081
32	½	16	158 400 027	07 3668 330	10	110	0,099
32	¾	16	158 400 028	07 3668 331	10	110	0,110
32	1	16	158 400 029	07 3668 332	10	100	0,121
32	1 ¼	16	158 400 030	07 3668 333	10	90	0,131
40	¾	16	158 400 031	07 3668 338	1	70	0,159
40	1	16	158 400 032	07 3668 339	70		0,176
40	1 ¼	16	158 400 033	07 3668 340	1	70	0,191
40	1 ½	16	158 400 034	07 3668 341	1	50	0,200
50	1	16	158 400 035	07 3668 348	1	30	0,303
50	1 ¼	16	158 400 036	07 3668 349	1	30	0,324
50	1 ½	16	158 400 037	07 3668 350	1	30	0,335
50	2	16	158 400 038	07 3668 351	1	30	0,371
63	1 ¼	16	158 400 039	07 3668 361	1	15	0,537
63	1 ½	16	158 400 040	07 3668 362	1	15	0,561
63	2	16	158 400 041	07 3668 363	1	15	0,604
75	2	16	158 400 042	07 3668 374	1	12	0,949
75	2 ½	16	158 400 043	07 3668 375	1	12	1,003
75	3	10	158 400 044	07 3668 376	1	10	1,112
90	3	10	158 400 045	07 3668 390	1	6	1,615
110	4	10	158 400 046	07 3668 410	1	3	2,474

d	Rp	D	L	l1	l2	l3	H
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	½	45	67	54	19	15	40
20	½	45	67	54	19	15	40
20	¾	45	67	54	19	16	40
25	½	53	75	59	21	15	40
25	¾	53	75	59	21	16	44
25	1	53	75	59	21	16	44
32	½	64	87	66	23	15	43
32	¾	64	87	66	23	16	46
32	1	64	87	66	23	20	54
32	1 ¼	64	87	66	23	22	57
40	¾	75	102	76	26	16	49
40	1	75	102	76	26	20	57
40	1 ¼	75	102	76	26	22	62
40	1 ½	75	102	76	26	22	63
50	1	97	119	88	30	20	61
50	1 ¼	97	119	88	30	22	66
50	1 ½	97	119	88	30	22	70
50	2	97	119	88	30	26	75



d	Rp	D	L	l1	l2	l3	H
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	1 ¼	114	144	104	35	22	73
63	1 ½	114	144	104	35	22	76
63	2	114	144	104	35	26	83
75	2	135	180	133	41	26	91
75	2 ½	135	180	133	41	31	101
75	3	135	180	133	41	34	108
90	3	161	207	150	44	34	116
110	4	185	242	175	53	40	135

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>