

16 MM / C6 U/UTP / X100



Færdigtrukket uskærmet kategori 6 U/UTP-kabel i 16 mm rør. Kablet består af fire individuelt uskærmede par, som er separeret med midterkryds. Kappen består af flammehæmmende plast. Leveres i One box, en smart emballageløsning fra Pmflex, som effektiviserer installationen, eftersom flexrøret ligger i en retning, der gør, at det ikke filtrer sig sammen, når det trækkes ud. Kassen er robust og af PE-behandlet solidboard.

E-nr:	1418360
Färg på flexrör	Blå
Färg på kablar	Vit
Förpackning	Box
Kabeltyp	Data
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	1,0 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	11 kg
Tele/Data	C6 U/UTP
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Vit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	1800 m
Vikt	11 kg

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Självslöcknande	Ja

