



Anvendes til montage af middel tunge emner på gipsplader, fibergipsplader, spånplader, masonit og andre plader som anvendes i byggeri.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres
	<p>Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. 1 lag gips</p>	

Anbefalet max. belastningsværdier: i gipsplader i.h.t. EN 520

(1 kN ~ 100 kg)

Dim.	Bor diameter do	Type	T fix mm	Udtræk last N rec - kN	Tvær last V rec - kN	h antal
10 x 50	10	Pan og UH / TX25	15	0,16	0,30	1 lag gips
10 x 50	10	Krog og vinkel	-	0,16	0,66	1 lag gips
10 x 60	10	Pan og UH / TX25	12	0,23	0,50	1 lag gips
10 x 60	10	Krog og vinkel	-	0,23	0,10	1 lag gips
10 x 60	10	Pan og UH / TX25	12	0,29	0,50	2 lag gips
10 x 60	10	Krog og vinkel	-	0,29	0,10	2 lag gips

## Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
155948	1656104	U - 10 x 50/15	25
155949	1656105	U - 10 x 60/12	25
155950	1656108	P - 10 x 50/15	25
155951	1656109	P - 10 x 60/12	25
155952	1656110	A - 10 x 50	15
155953	1656111	A - 10 x 60	15
155954	1656113	H 10 x 50	15
155955	1656119	H 10 x 60	15
155956	1656120	T - 10 x 60	15

### 10 x 50/15

