

Målerskab planforsænket udendørs IM-s for stikbenstilslutning



Vare nr. 169A1010
 EL nr.: 1016008118
 EAN nr.: 5703302027168
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=169A1010>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

IM-målerskabet er beregnet til opsætning udendørs, helt eller delvist forsænket i mur eller udvendig på mur på enfamilies-, række- og fritidshuse. Ved opsætning delvis forsænket eller udvendig på mur, skal målerskabet forsynes med et afdækningssvøb. Bunden er aftagelig så skabet kan sættes i murniche med fremførte kabler; aflastet med kiler. Korrugerede rør aflastes i overgangsstykke. Bagvæggen har blanketter for huller til direkte opspænding på væg. Ved vandret sammenbygning skal der mellem skabene være 15 mm afstand. Lågesættet bestilles separat i farverne grå eller hvid.

Konstruktion

Højden svarer til 9 skifter, bredden til 1 løber + fuge. Fremstillet i korrosionsstabil plast. Opbygges af skab samt lågesæt. Har 3 tude for tilslutning af 1", 1 1/4" & 1 1/2" rør. Membranpakninger monteres ved tilslutning af 4 x 6 mm, 4 x 10 mm, 4 x 16 mm eller 4 x 25 mm kabler. Skabene er monteret med pakning til/mod låsesættet.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkespænding:	400 V AC
Mærkestrøm:	Max. 63 A
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til + 35 °C
Klemmer:	Cu 4 - 25 mm ² , Al 10 mm ² flerkoret og 10-16-25 mm ² rund massiv. Ved mange koret leder skal tulle/ledningsafslutning anvendes
Sløjfemulighed:	Cu 2x16 mm ² eller 1x16 mm ² + 2x10 mm ² . Al ikke tilladt
Indbygningsmål:	Br. 260mm, Hø. 610mm, Dy. 174mm
Standarder:	FR2022

Målskise

