

GODKENDELSESINDEHAVER:

ACO Nordic A/S
Thorsvej 9
DK-4100 Ringsted
Telefon: +45 57 66 65 00
Telefax: +45 57 66 65 01
Internet: www.aco.dk
E-mail: Info.aco-nordic@aco.com

Afløbssystem i jord

ACO-PIPE

Rustfrit stål

dim. 110, 125, 160, 200, 250 og 315 mm

FABRIKAT:

ACO Stavebni prvkv k.s.Tjekkiet

MÆRKNING:

	Rør og formstykker
Fabr. Mærke	ACO
Dimension	+
Vinkler	+ (formstykker)
Materiale	AISI 316L
Fremst. år	+
Godk. nr.	+
Godk.mærke	

	Tætningsringe	
Fabr. Mærke	TF (logo)	SEAL
Dimension	+	+
Fremst. år	+	+
Norm		EN 681-1

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse:

ACO-PIPE kloakrør-system anvendes i jord såvel uden for som under bygninger og i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens lægnings- og monteringsvejledning for ACO-PIPE kloakrør af rustfrit stål samt DS 432 Norm for afløbsinstallationer og DS 430 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Kemiske påvirkninger:

Rør, formstykker og tætningsringe må ikke udsættes for stoffer, som de ikke er bestandige overfor, fx olie- eller benzinfurennet vand. Oplysninger om den kemiske bestandighed af rustfrit stål og de anvendte gummytyper i tætningsringene findes i korrosionstabeller fra godkendelsesindehaveren.

Samlinger:

Rør og formstykker skal samles og tættes efter godkendelsesindehaverens anvisning ved anvendelse af tilhørende tætningsringe. Ved samlinger påsmøres et af fabrikantens anerkendt glidemiddel på spidsenderne. Afkortede rør skal rejfes efter godkendelsesindehaverens anvisning.

Tilslutninger:

ACO-PIPE kloakrør-system kan samles direkte med VA-godkendte afløbsrør og formstykker af plast eller rustfrit stål med stikmuffer i dimension 110, 125, 160, 200, 250 og 315 mm.

Ved tilslutning til afløbsrør af andet materiale benyttes de til systemet hørende specielle overgangsstykker eller anden VA-godkendt overgangssamling.

ACO-PIPE kloak-system kan samles til ler-, støbejerns- eller betonrørsmuffer i dimension 110 og 160 mm ved anvendelse af det til systemet hørende særlige overgangestykke.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Materiale	Rustfrit stål, AISI 316L
Dimensioner	110, 125, 160, 200, 250 og 315 mm
Formstykker	Afløbssystemet omfatter bøjninger, grenrør, dobbelt grenrør, dobbelte stikmuffer, reduktionsstykker, overgangsstykker samt propper i henhold til godkendelsesindehaverens produktoversigt.
Udførelse	Rør og formstykker er med stikmuffer og leveres med monterede gummitætningsringe.



Thomas Bruun