



MS-PVC BESKYTTELSESSLANGE

For beskyttelse af elektriske og fiberoptiske ledninger

MS-PVC FLEXIBLE CONDUIT

For protection of electrical and fiberoptic cables



Galvaniseret stålslange belagt med brandhæmmende Vinnylan PVC-belægning. Meget bestandig overfor olie-, syre- og saltvandsangreb. Temperaturtolerance fra -25° / +80° C kortvarig +100°. Standardfarve: Grå. Kan fremstilles i sort efter ordre.

Single – folded galvanic steel conduit covered with non-inflammable PVC-sheath (Vinnylan) making it largely resistant to oil, acid and seawater. Operating temperature: from -25° -/ 80° C shortly 100°. Standard colour: Grey

BS nr.	Dimension indv. x udv.	Længde m/ emballage	El nr.	EAN nr.
102301000	7 x 10 mm.	50 m/rulle	8630 270 079	5703 514 023 019
102302000	10 x 14 mm.	50 m/rulle	8630 270 105	5703 514 023 026
102303000	13 x 17 mm.	50 m/rulle	8630 270 134	5703 514 023 033
102304000	15 x 19 mm.	50 m/rulle	8630 270 150	5703 514 023 040
102305000	17 x 21 mm.	50 m/rulle	8630 270 176	5703 514 023 057
102306000	21 x 27 mm.	50 m/rulle	8630 270 215	5703 514 023 064
102307000	28 x 36 mm.	25 m/rulle	8630 270 286	5703 514 023 071
102308000	37 x 45 mm.	25 m/rulle	8630 270 370	5703 514 023 088
102309000	44 x 52 mm.	25 m/rulle	8630 270 448	5703 514 023 095
102310000	48 x 56 mm.	25 m/rulle	8630 270 480	5703 514 023 101

Forskrninger: Se afsnit 5-9 + 5-10 "RAKKORD".

111114