



ANACONDA SEALTITE® EF og HTDL  
"Off-shore" beskyttelsesslanger

ANACONDA SEALTITE® EF and HTDL  
Heavy duty conduits from ANAMET



ANACONDA SEALTITE® type EF er en kraftig, men fleksibel beskyttelsesslange for vandtæt ledningsføring (IP67). Temperaturområde:  $\pm 25^{\circ}\text{C}$  /  $+70^{\circ}\text{C}$ . Leveres i grå og sort, hvor den sorte variation ender på typenummer -20.

ANACONDA SEALTITE® type HTDL er i falden pakket med kobbertråd, som ved jording er UL og CSA godkendt. Med ANAMET's forskrulingsprogram opnås IP67. Temperaturområde:  $\pm 45^{\circ}\text{C}$  /  $+105^{\circ}\text{C}$ . Leveres kun i sort.

BS nr.	Type	Dimension indv. x udv. mm	Meter /Krt.	Fittings			El Nr.	EAN nr.
				NPT	ISO	PG		
102244000	EF	3/8" 12,6 x 17,8	75 m	1/2"	M 16	11/13,5	-	5703 514 022 449
102245000	EF	1/2" 16,0 x 21,1	60 m	1/2"	M 20	16	-	5703 514 022 486
102246000	EF	3/4" 21,0 x 26,4	50 m	3/4"	M 25	21	-	5703 514 022 463
102247000	EF	1" 26,5 x 33,1	30 m	1"	M 32	29	-	5703 514 022 470
102248000	EF	1 1/4" 35,1 x 41,8	30 m	1 1/4"	M 40	36	-	5703 514 022 487
102450000	EF	2 1/2" 63,3 x 72,6	7,5 m	2 1/2"	M 75	-	-	5703 514 022 489
102244020	EF	3/8" 12,6 x 17,7	75 m	1/2"	M 16	11/13,5	8630 290 208	5703 514 022 443
102245020	EF	1/2" 16,0 x 21,1	60 m	1/2"	M 20	16	8630 290 211	5703 514 022 450
102246020	EF	3/4" 21,0 x 26,4	50 m	3/4"	M 25	21	8630 290 224	5703 514 022 467
102247020	EF	1" 26,5 x 33,1	30 m	1"	M 32	29	8630 290 237	5703 514 022 474
102248020	EF	1 1/4" 35,1 x 41,8	30 m	1 1/4"	M 40	36	8630 290 240	5703 514 022 481
102249020	EF	1 1/2" 40,3 x 47,8	15 m	1 1/2"	M 50	42	8630 290 253	5703 514 222 498
102250020	EF	2" 51,6 x 59,9	15 m	2"	M 63	48	8630 290 266	5703 514 022 500
102290000	HTDL	3/8" 12,6 x 17,8	60 m	1/2"	M 16	11/13,5	8630 290 350	5703 514 022 906
102291000	HTDL	1/2" 16,0 x 21,1	60 m	1/2"	M 20	16	8630 290 363	5703 514 022 913
102292000	HTDL	3/4" 21,1 x 26,4	45 m	3/4"	M 25	21	8630 290 376	5703 514 022 920
102293000	HTDL	1" 26,8 x 33,1	30 m	1"	M 32	29	8630 290 389	5703 514 022 937
102294000	HTDL	1 1/4" 35,4 x 41,8	15 m	1 1/4"	M 40	36	8630 290 392	5703 514 022 944
102295000	HTDL	1 1/2" 40,3 x 47,8	15 m	1 1/2"	M 50	42	8630 290 402	5703 514 022 951
102296000	HTDL	2" 51,6 x 59,9	15 m	2"	M 63	48	8630 290 416	5703 514 022 968

All dimensions without tolerances are for reference only.

100322