



## jalas® TIO 2028

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

### THREE IN ONE SOHLE. WASSERABWEISEND.

Ein weicher und wasserabweisender Sicherheitsschuh mit hochwertigem Schutz. Ultimative Weichheit und Komfort dank der stabilen TIO (Three In One) Sohle, die langfristigen Schäden an Füßen und Rücken vorbeugt. BOA® Fit System an der Seite sorgt für eine sehr gute Passform und beseitigt Druckpunkte beim Arbeiten auf den Knien. Ausstattung mit Aluminium-Zehenschutzkappe und weichem textilen Nageldurchtrittschutz. Die neue Three in One Sohlentechnologie wurde von Jalas entwickelt.

#### HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

#### EIGENSCHAFTEN

- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- ESD
- Ventilierende Einlegesohle
- Ergonomisch geformt
- Weich
- BOA® Fit System
- Anatomisch geformt
- Stoßdämpfend
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs



ComSoft Air

**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

Zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen, elektrische aufladung, rutschgefahr

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

Im freien, innenräume, ganzjähriger gebrauch, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle, rutschige bereiche, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen, warme bereiche

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION TIO

OBERMATERIAL CPU beschichtung, Mikrofaser, Textil

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, PU, Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE RPU-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz, Blau

**KONFORMITÄT**



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

**EIGENSCHAFTEN**



ESD



Antistatische Eigenschaften



Ergothan Stoßdämpfungssystem



Aluminium-Zehenschutzkappe



Ölbeständige Laufsohle



Wasserabweisend



Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	2028-35	6408487537318
36	2028-36	6408487536786
37	2028-37	6408487536823
38	2028-38	6408487536861
39	2028-39	6408487536908
40	2028-40	6408487536946
41	2028-41	6408487536984
42	2028-42	6408487537028
43	2028-43	6408487537066
44	2028-44	6408487537103
45	2028-45	6408487537141
46	2028-46	6408487537189
47	2028-47	6408487537226
48	2028-48	6408487537264

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com