

### **Monteringskrav**

Armaturet skal altid monteres med særskilt afspærringsventil på forsyningsledningen.

Posteventilen skal have en længde som passer til murtykkelsen, og monteres således at ventilen sidder på et frostfrit område. Posteventilen må IKKE forlænges.

SKAL TILSLUTTES MED SANITETSLANGE.

Posteventilen monteres med et fald på min. 15 ‰ mod tuden.

Vandtryk op til 6 bar. Er vandtrykket højere, skal der monteres reduktionsventil VVS nr.: 433911004 på den vandledning som forsyner vandposten.

Denne vandpost er monteret med "flydende ventil" hvilket vil sige stoppet "åben" og "lukket" ligger i spindelhuset under grebet. Vandposten kan derfor ikke overspændes af brugeren.

**Husk!** På grund af den "flydende ventil" må der ikke monteres kontraventil eller reduktionventil direkte på vandposten.

Kontraventil og evt. reduktionsventil monteres på indgangen til installationen f.eks. ved vandmåler.

Der tilsluttes med mindst 12 mm rør direkte på ventilen. **Vejledning**

Til montering på væg

Mur til centertud: Min 55 mm

Mål plade: H: 105 mm x D: 60 mm

Murbor: 32 mm

Skruer: Medfølger

### **Specifikationer:**

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004)

Kapacitet: 30 – 40 liter pr. min.

Betjening: Greb

Tilslutning: 3/4" mm

Aftapning: 3/4" aftapningsstuds

## Specifikationer:

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet: 30 - 40 liter pr. min.

Betjening: Greb

Tilslutning: 3/4" mm

Aftapning: 3/4" aftapningsstuds

## Materialer

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

## Leveres i følgende overflader:

Produkt nr.: 2070-104 Råt bejset rustfrit stål

## Service og vedligehold

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager Ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttende syrefri olie. Tørres med en hård fnugfri klud.

(Se "Overflader og vedligeholdelse") **Mål**

Mål plade: H: 105 mm x D: 60 mm

## Murtykkelser 3/4" Tilslutning

Specialmål op til 600 mm

200 mm VVS nr.: 743456226

300 mm VVS nr.: 743456236

400 mm VVS nr.: 743456246

500 mm VVS nr.: 743456256

600 mm VVS nr.: 743456266