

29755

Aluminiumsteleskopskaft,  
1575 - 2780 mm, Ø32 mm,  
Hvid



Dette teleskopskaft kan nemt justeres til den ønskede længde og er ideelt til rengøring af vægge og lofter. Skaftet har et ergonomisk design og behageligt grebflade, som gør det behageligt at bruge. Kan bruges sammen med alle produkter i Vikans sortiment. Må ikke anvendes sammen med syre eller klor.

# Tekniske data

Varenummer	29755
Materiale	Anodiseret Aluminium Polypropylen
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Nej
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	500 Stk.
Antal per lag (Palle)	25 Stk.
Colli Længde	1650 mm
Colli Bredde	140 mm
Colli højde	85 mm
Produkt diameter	32 mm
Længde	1575 mm
Bredde	32 mm
Højde	32 mm
Max. Længde	2780 mm
Nettovægt	0,95 kg
Vægt pap	0,06 kg
Tara total	0,06 kg
Bruttovægt	1,01 kg.
Kubikmeter	0,001613 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	8 pH
GTIN-13 Nummer	5705020029752
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020029759
Toldpositionsnummer	76082020
Oprindelsesland	Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.