



jalas® STREET 3065

EN ISO 20345:2011 S3, SRC



Dowiedz się więcej

LEKKI I WYGODNY BUT SKÓRZANY

Modne, sportowe, wygodne obuwie bezpieczne o wyjątkowym dopasowaniu i klasycznym wyglądzie. Ma najwyższy poziom ochrony dzięki aluminiowemu podnoskowi i wkładce antyprzebiciowej z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo. Obuwie zapewnia doskonały system absorpcji wstrząsów (Ergothan), który sprawia, że wygodnie jest je nosić przez cały dzień pracy. Antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna z ochroną ESD.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów

CECHY

- Właściwości antystatyczne
- Miękkie
- Wentylowana wkładka
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Wyściełane krawędzie cholewki



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne, poślizgnięcie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, środowiska biurowe, użytek całoroczny, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska czyste, środowiska z zagrożeniem wybuchem

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Montaż, budownictwo, ciesielstwo, instalacje elektryczne, inżynieria, montaż precyzyjny, instalacje hvac, prace kontrolne, prace instalacyjne, prace laboratoryjne, prowadzenie maszyn, obsługa maszyn, marynarka, prace przy rozpylaniu farb, malowanie, prace w przemyśle papierniczym, prace naprawcze, prace serwisowe, prace transportowe, prace magazynowe, prace w przemyśle drzewnym

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Street

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra dwoina, Tkanina

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliamid

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron[®]XRD[®]

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z RPU

ZAPIĘCIE Sznurowadła

DŁUGOŚĆ SZNUROWADEŁ 125 cm

KOLOR Czarny, Czerwony, Biały

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1,16 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011






EN ISO 20345:2011 S3, SRC



ÖNORM Z 1259



WŁAŚCIWOŚCI



ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	3065-35	6408487520983
36	3065-36	6408487502811
37	3065-37	6408487502828
38	3065-38	6408487502835
39	3065-39	6408487502842
40	3065-40	6408487502859
41	3065-41	6408487502866
42	3065-42	6408487502873
43	3065-43	6408487502880
44	3065-44	6408487502897
45	3065-45	6408487502903
46	3065-46	6408487502910
47	3065-47	6408487502927
48	3065-48	6408487521027

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com