

DALI-2 lysdæmper, DK design, sekundær, hvid

310-02503-40

E-Nr.:3467607331

4 års
garanti

Denne DALI-2-certificerede lysdæmper, i dansk design, er udviklet til brug i kombination med Niko DALI-2 adresserbare master sensorer i P48/M48 serierne eller med en tredjeparts DALI-2 BMS applikationscontroller. Op til 4 lysdæmpere kan tilsluttes til hver DALI-2 master sensor.

DALI-2-kompatibilitet

- Understøtter tænd/sluk og manuel dæmpning af DALI DT6 belysningsarmaturer
- Understøtter Tunable white betjening af DALI DT8 belysningsarmaturer

Intuitiv manuel betjening

- Kort tryk for at tænde/slukke lyset
- Drej med uret for at øge lysstyrken
- Drej mod uret for at dæmpe lyset
- Langt tryk (1 sec.) vil aktivere Tunable white betjening

Fleksibel betjening

Lysdæmperen har et integreret tryk til DALI-2-kommandoer, der er i overensstemmelse med IEC62386-301, og en dreje funktion til DALI-2-kommandoer, der er i overensstemmelse med IEC62386-302, hvilket sikrer fleksibel og intuitiv manuel lysstyring.

Nem installation og hurtig ibrugtagning

Spar tid på installationen med den skrueløse og lettilgængelige plug-in terminal. Kommunikation med DALI-2-master sensoren i P48/M48-serierne sker via DALI-bussen. Konfiguration og indstillinger kan ændres ved hjælp af Niko detector tool app eller BMS softwaren.

Ramme er ikke inkluderet.

Tekniske data

DALI-2 lysdæmper, DK design, sekundær, hvid.

- Funktion: DALI-lysdæmper til planforsænket montering i vægdåse eller underlag med integreret tryk til styring af lyset via DALI-protokollen. Tænd eller sluk lyset ved et kort tryk. Drej med uret for at øge lyset og drej mod uret for at dæmpe lyset. Et langt tryk (1 sek.) giver mulighed for ændre farvetemperaturen, kræver DALI DT8 armaturer.
- Kommunikationsprotokol: DALI-2
- Farve: hvid (svarende til RAL 9010)
- Tilslutningsklemmer
 - 1 x 2,5 mm² pr. tilslutningsklemme
- Forsyningsspænding: via DALI bus



niko

310-02503-40 - 19-07-2025

- Omgivelsestemperatur: 5 – 40 °C
- Kapslingsklasse: IP20
- Vandalklasse: IK02
- Dimensioner (HxBxD): 44 x 44 x 40.3 mm
- Godkendelse: CE

