



jalas® GRIP 3118 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO



Conozca más

Agarre, ligereza y la máxima protección en un calzado de seguridad S3 creado para la comodidad y estabilidad. Parte superior de serraje y textil ofrecen un soporte fuerte, pero flexible para los pies. Suela exterior de nitrilo resistente al aceite y al calor ofrecen un excelente agarre. Puntera de aluminio JALAS® y zonas de protección doble anti impacto en PORON® XRD® para mantener los pies estables todo el día.

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo de la puntera ProNose
- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Hidrofugado
- Caña reforzada
- Plantilla higiénica con ventilación
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Grip

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Serraje, Textil

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

PLANTILLA FX2Pro

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 100 cm

COLOR Negro, Gris, Amarillo

PESO NETO (TALLA 42) 1.25 kg

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S35, HRO, FO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propiedades antiestáticas



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Puntera de aluminio



Suela resistente al aceite



Refuerzo de la puntera ProNose



Plantilla antiperforación textil



Suela resistente al calor



Hidrofugado

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	3118-36	6408487431340
37	3118-37	6408487431357
38	3118-38	6408487431364
39	3118-39	6408487431371
40	3118-40	6408487431388
41	3118-41	6408487431395
42	3118-42	6408487431401
43	3118-43	6408487431418
44	3118-44	6408487431425
45	3118-45	6408487431432
46	3118-46	6408487431449
47	3118-47	6408487431456

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com