



Eksempelbillede

## ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til mættet damp ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi > 6,0
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Til varig lukning af rørender

## EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

## TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
33212	034396015	12	15	2.3	0.3
33213	034396018	15	18	2.3	0.3
33214	034396022	20	22	2.4	0.3

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
33215	034396028	25	28	2.6	0.3
33216	034396035	32	35	2.9	0.3
33217	034396042	40	42	3.3	0.3
33218	034396054	50	54	3.8	0.3
33219	034396076	65	76.1	6	0.7
33220	034396089	80	88.9	6.7	0.7
33221	034396108	100	108	8.2	0.7