



### jalas® M-SPORT 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2022 S3L, FO



Pour en savoir plus

Chaussure de sécurité basse S3, sportive, légère, et à haut niveau de confort. La tige en croûte de cuir et textile fonctionnel apporte confort et sécurité au travail jour après jour. Semelle d'usure en PU pour une bonne adhérence antidérapante. Embout de sécurité aluminium JALAS®, insert anti-perforation textile composite traité plasma et double zone d'absorption des chocs en Ergothan® pour des pieds en sécurité.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Bonne absorption des chocs

#### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Hydrofuge
- Légère
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)



**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Espaces en plein air, environnements à risques de perforation des semelles

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION M-Sport

MATÉRIAU DESSUS Croûte de cuir, Textile

MATÉRIAU PRONOSE PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide

SEMELLE INTERNE FX2 Classic

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Zone d'absorption des chocs en Ergothan

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure PU

FIXATION Lacets

LONGUEUR DES LACETS 100 cm

COLORIS Noir, Orange

POIDS NET (TAILLE 42) 1.15 kg

**CONFORMITÉ**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022  
S3L, FO



ÖNORM Z 1259



DGVU 112-191

**CARACTÉRISTIQUES**



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Embout de sécurité en aluminium



Semelle extérieure résistante aux huiles



Renfort orteils ProNose



Semelle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)



Hydrofuge

POINTURE	RÉF.	EAN
36	3468A-36	6408487413964
37	3468A-37	6408487413971
38	3468A-38	6408487413988
39	3468A-39	6408487413995
40	3468A-40	6408487414008
41	3468A-41	6408487414015
42	3468A-42	6408487414022
43	3468A-43	6408487414039
44	3468A-44	6408487414046
45	3468A-45	6408487414053
46	3468A-46	6408487414060
47	3468A-47	6408487414077

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com