



D/S10

1/2" kraftopsæt med indvendig firkant, metrisk sekskantsprofil, og fosfateret udførelse – 10 dele






PRODUKTOPLYSNINGER

- Sæt med 1/2" top
- For maskinelt brug
- For maksimal sikkerhed bør man benytte låseringe
- Fosfateret finish
- Højtlegeret stål
- Dynamic-Drive™ profil, der beskytter møtrikker, skruer og værktøj mod unødvendig slid og skade
- Aftagelig plastboks i 3 sektioner, 1 stk. i D/S14 og 2 stk. i D/S10
- Gevindstandard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
- Standarder: DIN 3129, ISO 2725



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt			
D/S10	10		1595 g

Follow the Fish!



SÆTINDHOLD



1/2" krafttop med indvendig firkant, med 10 mm sekskantsprofil og fosfateret udførelse
K7801M-10



1/2" krafttop med indvendig firkant, med 11 mm sekskantsprofil og fosfateret udførelse
K7801M-11



1/2" krafttop med indvendig firkant, med 12 mm sekskantsprofil og fosfateret udførelse
K7801M-12



1/2" krafttop med indvendig firkant, med 13 mm sekskantsprofil og fosfateret udførelse
K7801M-13



1/2" krafttop med indvendig firkant, med 14 mm sekskantsprofil og fosfateret udførelse
K7801M-14



1/2" krafttop med indvendig firkant, med 15 mm sekskantsprofil og fosfateret udførelse
K7801M-15



1/2" krafttop med indvendig firkant, med 16 mm sekskantsprofil og fosfateret udførelse
K7801M-16



1/2" krafttop med indvendig firkant, med 17 mm sekskantsprofil og fosfateret udførelse
K7801M-17



1/2" krafttop med indvendig firkant, med 18 mm sekskantsprofil og fosfateret udførelse
K7801M-18



1/2" krafttop med indvendig firkant, med 19 mm sekskantsprofil og fosfateret udførelse
K7801M-19

