



D/S14

1/2" krafttopset med indvendig firkant, metrisk sekskantsprofil, og fosfateret udførelse – 14 dele






PRODUKTOPLYSNINGER

- K7081 1/2" krafttoppe 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm
- For maskinelt brug
- For maksimal sikkerhed bør man benytte låseringe
- Fosfateret finish
- Højtlegeret stål
- Dynamic-Drive™ profil, der beskytter møtrikker, skruer og værktøj mod unødvendig slid og skade
- Gevindstandard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
- Standarder: DIN 3129, ISO 2725
- Aftagelige plastboks med 3 sektioner



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt			
D/S14	14		2155 g

Follow the Fish!



SÆTINDHOLD



1/2" krafttop med indvendig firkant,
med 10 mm sekskantsprofil og
fosfateret udførelse
K7801M-10



1/2" krafttop med indvendig firkant,
med 11 mm sekskantsprofil og
fosfateret udførelse
K7801M-11



1/2" krafttop med indvendig firkant,
med 12 mm sekskantsprofil og
fosfateret udførelse
K7801M-12



1/2" krafttop med indvendig firkant,
med 13 mm sekskantsprofil og
fosfateret udførelse
K7801M-13



1/2" krafttop med indvendig firkant,
med 14 mm sekskantsprofil og
fosfateret udførelse
K7801M-14



1/2" krafttop med indvendig firkant,
med 15 mm sekskantsprofil og
fosfateret udførelse
K7801M-15



1/2" krafttop med indvendig firkant,
med 16 mm sekskantsprofil og
fosfateret udførelse
K7801M-16



1/2" krafttop med indvendig firkant,
med 17 mm sekskantsprofil og
fosfateret udførelse
K7801M-17



1/2" krafttop med indvendig firkant,
med 18 mm sekskantsprofil og
fosfateret udførelse
K7801M-18



1/2" krafttop med indvendig firkant,
med 19 mm sekskantsprofil og
fosfateret udførelse
K7801M-19



1/2" krafttop med indvendig firkant,
med 21 mm sekskantsprofil og
fosfateret udførelse
K7801M-21



1/2" krafttop med indvendig firkant,
med 22 mm sekskantsprofil og
fosfateret udførelse
K7801M-22



1/2" krafttop med indvendig firkant,
med 24 mm sekskantsprofil og
fosfateret udførelse
K7801M-24



1/2" krafttop med indvendig firkant,
med 27 mm sekskantsprofil og
fosfateret udførelse
K7801M-27

Follow the Fish!

