



jalas® RESPIRO 3800R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Dowiedz się więcej

Materiał podnoska aluminium, podeszwa środkowa z poliuretanu, klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna z poliuretanu termoplastycznego, materiał wierzchni mikrofibra

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Dobra przyczepność
- Wysoki poziom ochrony
- Wysoka oddychalność

CECHY

- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Stabilizator
- Wyściełane krawędzie cholewki
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Niezwykle wysoka przepuszczalność powietrza, trójwarstwowy laminat IQTEX w oparciu o opatentowane technologie
- Perforowane
- Perforowana część przednia
- Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Wewnątrz, środowiska suche, środowiska czyste

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Sandały

KATEGORIA Cat. II

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Respiro

MATERIAŁ WIERZCHNI Mikrofibra

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid

WKŁADKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Wełna merynosów, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z poliuretanu termoplastycznego

ZAPIĘCIE Rzep

KOLOR Czarny, Czerwony, Niebieski

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 0,95 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, SRB



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Aluminowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Stabilizator

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	3800R-36	6408487504518
37	3800R-37	6408487504525
38	3800R-38	6408487504532
39	3800R-39	6408487504549
40	3800R-40	6408487504556
41	3800R-41	6408487504563
42	3800R-42	6408487504570
43	3800R-43	6408487504587
44	3800R-44	6408487504594
45	3800R-45	6408487504600
46	3800R-46	6408487504617
47	3800R-47	6408487504624

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com