



## SLANGEFORSKRUNING type NH

I brud- og slagfast Nylon (PA6)

### NH – FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

Polyamide 6



Vore NH-forskruninger er udviklet til hurtig og sikker montage af beskyttelsesslanger. Passer til alle vore rillede slanger. NH fremstilles med både PG, RG og metrisk gevind, jfr. DIN 50049. Temperaturområde:  $\pm 20^{\circ}\text{C}$  /  $+120^{\circ}\text{C}$ . Standardfarve: Grå, men kan leveres i sort. IP 54 (IP 64 med O ring)

*Our own NH-adaptors ensures rapid and safe mounting of flexible conduits. Fits all our corrugated conduits. Available with PG, RG and metric threads acc. To DIN 50049. Temperature:  $\pm 20^{\circ}\text{C}$  /  $+120^{\circ}\text{C}$ . Standard colour: Grey. IP 54 (IP 64 with sealing ring)*

#### PG 21> + RG thread

BS no.	Thread	Thread length	Conduit $\varnothing$ max.	EI no.	EAN no.
Q100364000	PG 21	10 mm.	26,5 mm.	8613 728 263	5703 514 003 646
Q100365000	PG 21	10 mm.	28,0 mm.	8613 728 289	5703 514 003 653
Q100366000	PG 21	10 mm.	32,0 mm.	8613 728 328	5703 514 003 660
Q100381000	PG 29	10 mm.	32,0 mm.	8613 737 322	5703 514 003 813
Q100382000	PG 29	10 mm.	34,5 mm.	8613 737 348	5703 514 003 820
Q100383000	PG 29	10 mm.	37,5 mm.	8613 737 380	5703 514 003 837
Q100384000	PG 29	10 mm.	41,5 mm.	8613 737 429	5703 514 003 844
Q100385000	PG 29	12 mm.	44,0 mm.	8613 737 458	5703 514 003 851
Q100386000	PG 29	12 mm.	45,0 mm.	8613 737 487	5703 514 003 868
Q100393000	PG 36	12 mm.	44,0 mm.	8613 747 451	5703 514 003 936
Q100394000	PG 36	12 mm.	47,0 mm.	8613 747 480	5703 514 003 943
Q100396000	PG 36	12 mm.	56,0 mm.	8613 747 587	5703 514 003 943
Q100397000	PG 48	12 mm.	54,0 mm.	8613 759 546	5703 514 003 974
Q100398000	PG 48	12 mm.	56,5 mm.	8613 759 588	5703 514 003 981
Q100312000	RG 3/8"	8 mm.	13,5 mm.	8613 716 136	5703 514 003 127
Q100313000	RG 3/8"	8 mm.	15,0 mm.	8613 716 149	5703 514 003 134
Q100314000	RG 3/8"	8 mm.	17,0 mm.	8613 716 165	5703 514 003 141
Q100341000	RG 1/2"	8 mm.	11,5 mm.	8613 720 106	5703 514 003 417
Q100342000	RG 1/2"	8 mm.	13,5 mm.	8613 720 135	5703 514 003 424
Q100343000	RG 1/2"	8 mm.	15,0 mm.	8613 720 148	5703 514 003 431
Q100344000	RG 1/2"	8 mm.	17,0 mm.	8613 720 164	5703 514 003 448
Q100345000	RG 1/2"	8 mm.	19,0 mm.	8613 720 193	5703 514 003 455
Q100346000	RG 1/2"	8 mm.	21,0 mm.	8613 720 216	5703 514 003 462
Q100361000	RG 3/4"	10 mm.	28,0 mm.	8613 726 281	5703 514 003 615
Q100362000	RG 3/4"	10 mm.	32,0 mm.	8613 726 320	5703 514 003 622

All dimensions without tolerances are for reference only

051211