

PRODUKTDATABLAD

1906 LED GLOBE 12 5 W/1800K E27

Vintage 1906 LED | LED-lyskilder, vintage design



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer (minimum IP65)
- Perfekt til dekorative formål

PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Nem at monterede i stedet for traditionelle lyskilder
- Lyskilder med innovativ LED "filament" teknologi

PRODUKTEGENSKABER

- LED-lamper til netspænding
- Kviksølvfri lyskilder
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 360°



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	5,00 W
Nominel wattforbrug	5,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe 10 A (B)	120
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	200
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Tilsvarende lampe effekt	12 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	110 lm
Målt lumenstrøm	110 lm
Nominel farvetemperatur	1800 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Warm Comfort Light
Farvetemperatur	1800 K
Lumen	110 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	283,0 mm
Diameter	200,0 mm

Udvendig kolbe	G200
Længde	283,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Max. tilladt temp. på TC punkt	48 °C
--------------------------------	-------

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
---------	----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A
Energiforbrug	5 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	1906LEDBGLBD 5W
--------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075270046	Folding carton box 1	225 mm x 225 mm x 356 mm	515,00 g	18.02 dm ³
4058075270053	Shipping carton box 4	474 mm x 474 mm x 388 mm	3448,00 g	87.17 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.