

PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 Big Globe 200 10 Magnetic DIM 4.8W 818 Smoke E27

VINTAGE 1906 LED DECORATIVE BULB WITH FILAMENT-MAGNETIC STYLE DIMMABLE | Dæmpbare LED-lyskilder, dekorative lyskilder med filament-magnetisk teknologi



Anvendelsesområder

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning

Produktfordele

- Meget lavt energiforbrug
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Beskyttelsestype: IP20, Ideel til indendørs brug
- Dekorative lyskilder med innovativ LED "filament-magnetic" teknologi
- Ingen filamentholder: Perfekt til dekorative installationer
- Fås i diverse pæreformer og diametre

Produktegenskaber

- Levetid: op til 15.000 timer
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks R_a : ≥ 80 ; konstant kromaticitet
- Lyskilden er fremstillet i plastik



- Behageligt lys: Varm hvid komfortlysfarve
- Kan bruges direkte som armatur
- Dæmpbar


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|--|-----------------------|
| Nominel wattforbrug | 4,8 W |
| Wattforbrug | 4.80 W |
| Nominel spænding | 220...240 V |
| Drifttilstand | 230V |
| Tilsvarende lampe effekt | 10 W |
| Nominel strømstyrke | 26 mA |
| Type strøm | Alternativ strøm (AC) |
| Startstrøm | 0,2 A |
| Driftsfrekvens | 50/60 Hz |
| Forsynings frekvens | 50/60 Hz |
| Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B) | 307 |
| Max. antal lyskilder på sikringen 16 A (B) | 492 |
| Total harmonisk forvrængning | ≤ 60 % |
| Cos Phi (effektfaktor) | ≥ 0,40 |

Fotometriske data

| | |
|---|---------------------|
| Lumen | 100 lm |
| Belysningseffektivitet | 20 lm/W |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev | 0.93 |
| Farvetemperaturer | Varm hvid (comfort) |
| Farvetemperatur | 1800 K |
| Farvegengivelsesindex | 80 |
| Lysfarve | 818 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdcn |
| Flimmerværdi (Pst LM) | ≤1 |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | ≤0.4 |



Spectral graph Vintage 1800 K
MAG

Lystekniske data

| | |
|-----------------------|---------|
| Udstrålingsvinkel | 320 ° |
| Opvarmningstid (60 %) | 0.50 s |
| Opstarttid | < 0.5 s |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------------|-----------|
| Total længde | 260.00 mm |
| Diameter | 200,00 mm |
| Maksimum diameter | 200 mm |
| Produktvægt | 260,00 g |

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Max. tilladt temp. på TC punkt | 49 °C |

Levetid

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Antal tænd/sluk | 100000 |
| Lumenedlighedsbevarelse ved endt le | 0.93 |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|------------------------------|---|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27 |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |
| Kviksølvfri | Ja |
| Design/version | Klar |
| Produkt bemærkning | Alle tekniske parametre gælder for hele lampens / På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi |

EVNER

| | |
|---------|------------------|
| Dæmpbar | Ja ¹⁾ |
|---------|------------------|

1) Tjek lysdæmperkompatibilitet på ledvance.com/compatibility

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--|-----------------|
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Standarder | CE / UKCA / EAC |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG1 |

Landspecifikke kategoriseringer

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordreference | 1906LBG200D 4,8 |
|--------------|-----------------|




LOGISTISKE DATA

| | |
|---------------------------|--------------|
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

| | |
|---|------------|
| Anvendt lysteknologi | LED |
| Indirekte eller direkte lys | NDLS |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen | MLS |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | E27 |
| Netværkslyskilde (CLS) | Nej |
| Lyskilde der kan farvejusteres | Nej |
| Indpakning | Nej |
| Lyskilde med højt lysudbytte | Nej |
| Antirefleksskærm | Nej |
| Standby-strøm | 0 W |
| Angivelse om tilsvarende strøm | Ja |
| Længde | 260,00 mm |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 200.00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 200.00 mm |
| R9 farvegengivelsesindex | 1 |
| Spredningsvinkel (svarende til) | SPHERE_360 |
| Levetidsfaktor | 0.9 |
| Forskydningsfaktor | ≥0.5 |
| LED lyskilde der erstatter lysstofrør | Nej |
| EPREL ID | 1854796 |
| Modelnummer | AC58065 |

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | Document name |
|--|-----------------------------------|
|  Declarations Of Conformity CE | LED lamp |
|  Declarations Of Conformity UKCA | LED lamp |
| Fotometriske- og lysdesign filer | Document name |
|  Spectral power distribution | Spectral graph Vintage 1800 K MAG |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075836501 | Folding box 1 | 224 mm x 224 mm x 321 mm | 571.00 g | 16.11 dm ³ |
| 4058075836518 | Shipping box 4 | 466 mm x 466 mm x 350 mm | 3390.00 g | 76.00 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.