

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Flat Eco 6W 830

LinearLED Flat® | Slankt underskabsarmatur for påbygning

Anvendelsesområder

- Underskabsbelysning



Produktfordele

- Tilslutning af op til 43 (ECO version) eller 18 (sensor version) armaturer på række
- Diverse tilbehør inkluderet: kabler og stik

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


| | |
|------------------------|-------------|
| Nominal wattforbrug | 6,00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Nominal strømstyrke | 40,000 mA |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,5 |
| Beskyttelsesklasse | II |

Fotometriske data

| | |
|--|-----------|
| Lumen | 300 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 480 lm |
| Belysningseffektivitet | 64 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvetemperaturer | varm hvid |
| Farvegengivelsesindex | > 80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdcn |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0 |
| Udstrålingsvinkel | 120 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Længde | 370,00 mm |
| Bredde | 67,00 mm |
| Højde | 22,00 mm |
| Produktvægt | 325,00 g |



LINEAR LED FLAT ECO

MATERIALER & FARVER

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Produktfarve | Sølv |
| Armaturhus farve | Sølv |
| Materiale | Aluminum |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonat (PC) |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |

| | |
|-----------------|--------|
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |
|-----------------|--------|

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Type forbindelse | Plug type C (EU) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Dæmpbar | Nej |
| Monteringstype | Overflade |
| Monteringssted | På undersiden af skab |
| Anvendelse | Indendørs |
| Med lyskilde | Ja |
| Udskiftelig lyskilde | Nej |

Levetid

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 20000 h ¹⁾ |
|-------------------------|-----------------------|

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Standarder | CE / EAC |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | Dokument navn |
|---|---------------------|
|  Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | LINEAR LED FLAT ECO |
|  Overensstemmelseserklæringer | LINEAR LED FLAT |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854395826 | Folding box 1 | 49 mm x 80 mm x 415 mm | 426.00 g | 1.63 dm ³ |
| 4099854395833 | Shipping box 8 | 430 mm x 215 mm x 185 mm | 3842.00 g | 17.10 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.