

Ecatalogue



LEGRAND

RCBO - DX³ 6000 -10 kA -4P-400 V~ -16 A -30 mA -A type

REF. 411234 | EAN. 3245064112345

> [Produktsiden](#)

Tekniske egenskaber

Antal poler (total)	4
Antal beskyttede poler	4
Mærkespænding	400 V
Mærkestrøm	16 A
Nominel fejlstrøm	0.03 A
Fejlstrømstype	A
Energibegrænsningsklasse	3
Nominel kortslutningsstrøm i forhold til EN 61009	6 kA
Nominel kortslutte bryde kapacitet IEC 60947-2	10 kA
Nominel kortslutningsbrydeevne Icn iht. EN 61009-1	6 kA
Betinget nominel kortslutningsstrøm	0.25 kA
Spændingstype	AC
Frekvens	50 Hz

Udløserkarakteristik	C
Parallell omkobling N-neutral	Ja
Med aflåsningsmekanisme	Ja
Forureningsgrad	2
Modul-bredde	4
Indbygningsdybde	44 mm
Indmuringsmontage	Ja
Fejludløserbeskyttelse	Nej
Kapslingsklasse (IP)	IP20
Bredde	71.2 mm
Højde	83 mm
Dybde	77.8 mm

Dokument

Teknisk dokumentation

F01315EN-07.pdf | PDF (3.71Mo)

LE04155AB.pdf | PDF (8.3Mo)

Certifikater

NF-NF012_4280 | (0.77Mo)

CAD-filer

411189.dwg | DWG (0.17Mo)

-  AENOR-030/002274 | (0.56Mo)
-  OC / CB-CB FR_718648 | (1.67Mo)
-  LGRP-00796-V01.01-EN.pdf | PDF (0.57Mo)
-  VDE-40042544 | (0.26Mo)