



**B197.000.075**

**VDE-isoleret Phillips skrue­trækker med to-komponent håndtag PH0 x 75 mm**









## PRODUKTOPLYSNINGER

- Isoleret VDE skrue­trækker til Phillips skruer
- Fosfateret udførelse af spids for større nøjagtighed
- 2-komponenthåndtag med en stor zone med blødt greb for komfortabelt greb og højt momentoverførsel
- Permanent symbol og mærkning på håndtaget for hurtig identifikation af tippen
- Højtlegeret isoleret stålskaft
- Integreret ophængshul
- Til arbejde med strømførende udstyr op til 1000 V, høj kvalitets klingeisolering, der er støbt direkte på klingen
- Individuelt kontrolleret og fremstillet i henhold til IEC 60900, testet i et vandbad ved 10000 V
- Standarder: ISO 8764/DIN 5260
- SB = Detailpakket på en plastikbøjle
- Komfortabelt at bruge med to-komponenthåndtag lavet med over 75 % gummi
- Maksimal greb takket være de vertikale skridsikre riller i håndtaget
- Nem størrelse og skrue­typeidentifikation fra mærkerne på håndtaget
- Høj ydeevne isoleret stållegeringsskaft med fosfateret udførelse



## PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt						
<b>B197.000.075</b>	PH0	75 mm	24.5 mm	95 mm	170 mm	30 g

**Follow the Fish!**

