

Ecatalogue



PROGRAMME MOSAIC LEGRAND

Mosaic dobbelt Schuko til kanaler med aflastning
2x2P+E

REF. 450016 | 8736400549 | EAN. 3414970445544

Mosaic™ installationsmateriel sikrer hurtig installation og stor fleksibilitet, samtidig med et flot og enkelt design.

Rabatgruppe : ATR

323,48 kr. / Stykke

Product available in

Anbefalet listepriis pr.
(Ekskl. moms)

> [Produktsiden](#)

Beskrivelse

Mosaic™ installationsmateriel sikrer hurtig installation og stor fleksibilitet, samtidig med et flot og enkelt design.

Tekniske egenskaber

Type	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Protective contact	Andet
Antal aktive stifter (runde)	1
Antal aktive stifter (flad)	0
Med signallampe	Nej
Antal USB-A porte	0
Antal USB-C porte	0
Antal enheder	2
Antal moduler (modulsystem)	4
Antal stikkontakter omskiftelig	0
Antal faser	1
Påtryk/indikering	Ingen
Tilslutningstype	Stikklemme
Med hængslet låg	Nej
Med forhøjet berøringsbeskyttelse	Ja
Tekst felt/label	Nej

Halogenfri	Ja
Overfladebeskyttelse	Ubehandlet
Type af overflade	Blank
Antibakteriel	Nej
Med sløjffunktion	Ja
Med on/off-knap	Nej
Farve på afbryder	Hvid
Roterende central indsats	Nej
Mærkestrøm	16 A
Mærkespænding	250 V
Frekvens	50-60 Hz
IP-Klasse	IP40
Slagfasthed	IK04
Bredde på enheden	216 mm
Højde på enheden	45.5 mm
Dybde på enheden	45.5 mm

Farve	Hvid
RAL-nummer (beslægtet)	9003
Metallisk farve	Nej
Transparent	Nej
Aflåselig	Nej
Udkastmekanisme	Nej
Isoleret montering	Nej
Med funktionlys	Nej
Med orienteringlys	Nej
Overspændingsbeskyttelse	Nej
Fejlstrømsbeskyttelse	Nej
Med finsikring	Nej
Speciel strømforsyning	Uden ekstra strømforsyning
Monteringsmetode	Installationskanal
Befæstigelsestype	Snapmontering
Materiale	Plastik
Materialekvalitet	Termoplastisk

Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Google Assistent	Nej
Understøtter IFTTT	Nej
Med Wifi repeater	Nej
Med indbygget bluetooth højttaler	Nej
For vanskelige forhold (i henhold til VDE)	Nej
Indbygningsdybde	45.5 mm
Drifttemperaturområde	-5-35 °C
Opbevaringstemperatur	-10-70 °C
Spændingstype	AC
Strømforsyning	Nej
Leder rækkefølge for tilslutning	Stiv
Ledertværsnit	2.5-2.5 mm ²
Kabelstøtte	Andet
Afdækning	Central cover plate
Forbundet enhed	Nej

Dokument

Teknisk dokumentation

 F02100EN-00.pdf | PDF (1.6Mo)