



BOLT™ 200 White Vented

BOLT™ 200 SIKKERHEDSHJELME

- Skal i Lexan™ - ultra modstandsdygtig over for slag.
- BOLT™ system – sikrer kompatibilitet med det store udvalg af tilbehør med et nemt og intuitivt fastgørelsesystem.
- Ekstremt behagelig og let at justere.
- Skum affjedring der giver ensartet modstandsdygtighed over hele hjelmen.
- Komfortabel indvendig skum med en kroneforing for ekstra komfort.
- Åndbart, vaskbart og udskifteligt premium svedbånd.
- Åndbart, vaskbart og udskifteligt premium kroneforing.
- Hjelme med ventilationshuller leveres med en fastmonteret EN 12492 certificeret hagerem (farvekode rød).
- Hjelme uden ventilationshuller leveres med en fastmonteret EN 397 certificeret hagerem (farvekodet grå).
- Certificeret i henhold til EN 397:2012 med beskyttelse mod ekstreme temperaturer ned til - 40°C (ventileret og uventileret hjelm), lateral deformation (ventileret og uventileret hjelm) og elektrisk isolering 440 V a.c. (uventileret hjelm).
- Certificeret i henhold til EN 12492:2012 (ventileret hjelm) og EN12492: 2012 undtagen paragraf 4.1.4 (uventileret hjelm).
- Størrelse: 52 - 68 cm.
- 8 farver tilgængelige med mat finish: hvid, gul, orange, rød, sort, grøn, blå og hi-vis gul.



Antal pr. pakke	1
Article Number	NetC.Milwaukee.Core.ProductDetail.1
Farve	Hvid
Opbevaringstemperatur [°C]	+5°C ~ +35°C, <85% relativ luftfugtighed, sollys
Period of obsolescence	10 år fra produktionsdatoen eller 5 år brug (afhængigt af hvilken af disse datoer)
Skala	EN 397; LD; Extreme Temperature -40°C
Storage instructions	Hjelmen skal transporteres i tilstrækkelig afstand fra varme og fugt for at forhindre beskadigelse af skallen eller tilbehøret. Opbevar i en opbevaringspose og/eller i et lukket rum for at undgå langvarig eksponering af sollys, kulde og andre miljøfaktorer osv.
Inspektionsinstruktioner	Kontroller altid hjelmens skal, stropper og tilbehør for revner, misfarvning, kridtagtig udseende og andre tegn på slid og beskadigelse.
Netvægt (kg)	0,78 kg
Vented Uvented	Vented