BOLT™ 200 Hi-Vis Yellow Vented

BOLT™ 200 SIKKERHEDSHJELME

- Skal i Lexan™ - ultra modstandsdygtig over for slag.
- BOLT™ system – sikrer kompatibilitet med det store udvalg af tilbehør med et nemt og intuitivt fastgørelsessystem.
- Ekstremt behagelig og let at justere.
- Skum affjedring der giver ensartet modstandsdygtighed over hele hjelmen.
- Komfortabel indvendig skum med en kroneforing for ekstra komfort.
- Åndbart, vaskbart og udskifteligt premium svedbånd.
- Åndbart, vaskbart og udskifteligt premium kroneforing.
- Hjelme med ventilationshuller leveres med en fastmonteret EN 12492 certificeret hagerem (farvekode rød).
- Hjelme uden ventilationshuller leveres med en fastmonteret EN 397 certificeret hagerem (farvekodet grå).
- Certificeret i henhold til EN 397:2012 med beskyttelse mod ekstreme temperaturer ned til – 40°C (ventileret og uventileret hjelm), lateral deformation (ventileret og uventileret hjelm) og elektrisk isolering 440 V a.c. (uventileret hjelm).
- Certificeret i henhold til EN 12492:2012 (ventileret hjelm) og EN12492: 2012 undtagen paragraf 4.1.4 (uventileret hjelm).
- Størrelse: 52 - 68 cm.
- 8 farver tilgængelige med mat finish: hvid, gul, orange, rød, sort, grøn, blå og hi-vis gul.

Antal pr. pakke	1
Article Number	NetC.Milwaukee.Core.ProductDetail.I
Farve	Hi-vis gul
Opbevaringstemperatur [ºC]	+5°C ~ +35°C, <85% relativ luftfugtig sollys
Period of obsolescence	10 år fra produktionsdatoen eller 5 år brug (afhængigt af hvilken af disse da
Skala	EN 397; LD; Extreme Temperature -4
Storage instructions	Hjelmen skal transporteres i tilstrækk at forhindre beskadigelse af skallen e i en opbevaringspose og/eller i et luk langvarig eksponering af sollys, kulde osv.
	Kontroller altid hjelmens skal, stroppe revner, misfarvning, kridtagtigt udseed ef de, evr gnir
Vægt (kg)	0.46 g
Vented | Unvented	Vented