

5065/70/72-101 Væghængt udendørsbruser Tegninger

Produktblad **Monteringsvejledning**

Monteringskrav

Armaturet skal altid monteres med særskilt afspærringsventil på forsyningsledningen. Til bagmontering. Husk at angive den rigtige murtykkelse.

Armaturet skal have en længde som passer til murtykkelsen, og monteres således at ventilen, tilslutning samt bruserrør sidder på frostfrit område. Armaturet må IKKE forlænges.

Posteventilen monteres med et fald på min. 15 % mod tuden.

Vandtryk op til 6 bar. Er vandtrykket højere, skal der monteres reduktionsventil VVS nr.: 433911004 på den vandledning som forsyner vandposten.

Der anbefales Blandingsventil:
Blandeventil nr.: 4096

Denne vandpost er monteret med "flydende ventil", hvilket vil sige stoppet "åben" og "lukket" ligger i spindel- huset under grebet. Vandposten kan derfor ikke overspændes af brugeren.

Husk! På grund af den "flydende ventil" må der ikke monteres kontraventil eller reduktionventil direkte på vandposten. Kontraventil og evt. reduktionsventil monteres på indgangen til installationen f.eks. ved vandmåler.

Der tilsluttes med mindst 12 mm vandledning. **Vejledning**

Standerhøjde: 1400 mm (eller eget valg)

Tappehøjde: 1370 mm (eller eget valg)

Centersfstand armatur: 153mm

Bruserhoved D: 143

Spring fra mur: 300 mm

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet : Op til 28 liter pr. minut .

Betjening: Greb

Tilslutning: ½" RG

Aftapning: ½" RG

5065/70/72-101 Væghængt udendørsbruser Tegninger

Produktblad Monteringsvejledning

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Montering: på væg eller mur.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet : op til 28 liter pr. minut .

Betjening: Greb.

Tilslutning: ½" RG

Aftapning: ½" RG

Anbefales

Temperatursikring: Det øger sikkerheden og komforten væsentligt at have en højeste temperatur på det varme vand.

Blandings ventil 4096, bestilles særskilt.

Materialer:

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

Leveres i følgende overflader:

Produkt nr.: 5065-107 Rustfrit stål med forkobberet overflade.

Produkt nr.: 5065-101 Rustfrit, glasblæst stål

Service og vedligehold

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttede olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

(Se "Overflader og vedligeholdelse")**Mål:**

Standerhøjde: 1400 mm (eller eget valg)

Tappehøjde: 1370 mm (eller eget valg)

Centersfstand armatur: 153 mm

Bruserhoved D: 143 mm

Murtykkelse: 1/2" Tilslutning

Standard op til 180 mm og 460 mm

Specialmål: 120 mm op til 700 mm

Murtykkelse: 1/2" Tilslutning

180 mm VVS nr.: 743469714

220 mm VVS nr.: 743469724

260 mm VVS nr.: 743469734

300 mm VVS nr.: 743469744

340 mm VVS nr.: 743469754

380 mm VVS nr.: 743469764

420 mm VVS nr.: 743469774