

5080/70/71-101/76 Fritstående udendørsbruser Tegninger

Produktblad Monteringsvejledning

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet : op til 23 liter pr. minut .

Betjening: Greb

Tilslutning: ½" RG

Aftapning: ½" RG

Montering: til montering friland. Skal monteres på faskine eller dræn.

Anbefales

Temperatursikring 4096: Det øger sikkerheden og komforten væsentligt at have en højeste temperatur på det varme vand.

Materialer

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 5080/70/71-101/76 Silkemat rustfrit stål

Produkt nr.: 5080/70/71-107/76 kobber

Service og vedligehold

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttede olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

(Se "Overflader og vedligeholdelse")**Mål**

Standerhøjde: 2190 mm

Armatrhøjde: 720 mm

Tappehøjde: 2080 mm

Dybde i jord: 900 mm eller dybere

Bundplade: H: 200 mm B: 200 mm

Centerafstand: 153 mm

Vandledning dybde: Min. 900 mm eller dybere

Bruserhoved: D: 143 mm

Fritstående bruser: 1/2" Tilslutning

600 mm VVS nr.: 743473204

5080/70/71-101/76 Fritstående udendørsbruser Tegninger

Produktblad **Monteringsvejledning**

Monteringskrav

Armaturet skal altid monteres med særskilt afspærringsventil på forsyningsledningen.

VIGTIGT:

Modstrømsventilens SKAL monteres lodret med kuglen opad. Når en ventil er lukket, og den modstående ventil er åben SKAL modstrømsventilen ventil på den lukkede ventil give vand. Bruseren fastspændes i den 2-huls rosetteplade som fastskrues ved overfladen af belægningsmateriale ved terræn.

Der skal være et dræn på Ca. 30 til 50 L ral under vandposten.

Der skal etableres en faskine på ca. 30 liter ral, som fylder minimum 200 mm under brønden så den samlede monteringsdybde Inkl. faskine er minimum 800 mm til 900 mm under terræn.

Der tilsluttes med mindst 15 mm rør direkte på ventilen med ½ " fittings.

Armaturet er monteret med "flydende ventil" hvilket vil sige stoppet " åben"og "lukket" ligger i spindel- huset under grebet. Vandposten kan derfor ikke overspændes af brugeren.

Husk! På grund af den "flydende ventil" må der ikke monteres kontraventil eller reduktionventil direkte på vandposten. Kontraventil og evt. reduktionsventil monteres på indgangen til installationen f.eks. ved vandmåler.

Mål

Standerhøjde: 2190 mm

Armatrhøjde: 720 mm

Tappehøjde: 2080 mm

Dybde i jord: 900 mm eller dybere

Bundplade: H: 200 mm B: 200 mm

Centerafstand: 153 mm

Vandledning dybde: Min. 900 mm eller dybere

Bruserhoved: D: 143 mm

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet : op til 23 liter pr. minut .

Betjening: Greb

Tilslutning: ½" RG

Aftapning: ½" RG

Montering: til montering friland. Skal monteres på faskine eller dræn.