

**Marquage monture (UE)**

Mod.516 U EN166 FT CE

**Marquage verre (UE)**

2C-1.2 U 1 FT CE

**Conditions de visibilité**

Luminosité standard, Faible luminosité

**Technologie des verres**

Anti-rayures, UV380

**Couleur du verre**

Incolore

**Matériau des verres**

Polycarbonate

**Couleur de la monture**

Incolore/Vert

**Normes**

EN166, EN170

**Numéro d'échelle**

(2C-1.2)

**Résistance mécanique**

Impact à basse énergie (F)

**Exigences en option**Résistance aux impacts à températures extrêmes  
-5 °C/+55 °C (T)**Classe optique**

Classe optique (1)

**Poids**

24g

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/516/516-clear-1/>



01.

BRANCHE AU DESIGN RÉNOVÉ POUR  
UNE PLUS GRANDE ERGONOMIE

02.

MODÈLE ENVELOPPANT QUI  
GARANTIT UNE TRÈS HAUTE  
PROTECTION LATÉRALE

03.

PONT NASAL ANATOMIQUE EN  
CAOUTCHOUC SOUPLE

04.

BRANCHES À CAMBRE EN  
CAOUTCHOUC HYPOALLERGÉNIQUE  
COLORÉ

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - [info@univetsafety.com](mailto:info@univetsafety.com)  
VAT. IT02506570163