

**TEGERA® 517**



Pour en savoir plus

**GANT EN CUIR SYNTHÉTIQUE IMPERMÉABLE**

Un gant confortable à vent court et imperméable. Grâce à la fermeture à crochet et à boucle, les gants resteront sur vos mains même pendant le travail actif. La doublure fine gardera vos mains au chaud dans des environnements légèrement froids. Le gant a un bon ajustement qui le rend confortable et convivial pendant l'usage général, en particulier pour les tâches où une bonne sensibilité au bout des doigts est requise.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Bon ajustement
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Bonne préhension
- Confortable

**CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES**

- Index renforcé
- Bouts de doigts renforcés
- Sans chrome
- Imperméable
- Coupe-vent

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Allergie au chrome, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, assèchement, gerçures, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité, contact avec le froid

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Environnements ventés, espaces secs, espaces froids, environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales, surfaces glissantes

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

Travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail sur charpente, travail d'installation, travail de construction, travail de préparation des sols, transports, conducteur d'engins, travail en aéroport

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

Retail, service, facilities, horeca, logistics, utilities, transportation, automotive

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention légère

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Gants de travail à usage général, Protection contre le froid

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir synthétique

MATÉRIAU DESSUS Polyester

DOUBLURE Doublé hiver

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polaire

LONGUEUR 235-255 mm

DEXTÉRITÉ 3

COLORIS Noir, Vert

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette

MÉTHODE DE FERMETURE Bande auto-agrippante

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE Polyuréthane


SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyuréthane, Polyester

**CONFORMITÉ**




TP TC 019:2011

EN 420:2003  
+A1:2009



**CARACTÉRISTIQUES**



POINTURE	RÉF.	EAN
6	517-6	7340118328836
7	517-7	7340118328959
8	517-8	7392626070745
9	517-9	7392626070769
10	517-10	7392626070707
11	517-11	7392626070721
12	517-12	7340118330693

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com