

**Marquage monture (UE)**

U EN166 FT CE

**Marquage verre (UE)**

2C-1.2 U 1 FT K N CE

**Technologie de la monture**Sur-lunettes, Branches à longueur réglable,  
Branches à inclinaison réglable**Conditions de visibilité**

Luminosité standard, Faible luminosité

**Technologie des verres**

Anti-rayures (K), Antibuée (N), UV380

**Couleur du verre**

Incolore

**Matériau des verres**

Polycarbonate

**Couleur de la monture**

Incolore/Noir

**Normes**

EN166, EN170

**Numéro d'échelle**

(2C-1.2)

**Résistance mécanique**

Impact à basse énergie (F)

**Exigences en option**Résistance à la détérioration superficielle causée  
par des particules fines (K), Résistance à la  
formation de buée (N), Résistance aux impacts à  
températures extrêmes -5 °C/+55 °C (T)**Classe optique**

Classe optique (1)

**Poids**

43g

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/519/519-clear-2/>



01.

CAMBRE À SURMOULAGE POUR UN CONFORT ET UNE STABILITÉ ACCRUS

02.

SYSTÈME D'AÉRATION AMÉNAGÉ DANS LES PROTECTIONS LATÉRALES

03.

BRANCHES À LONGUEUR ET INCLINAISON RÉGLABLES

04.

UTILISABLE SUR LES LUNETTES DE VUE LES PLUS COURANTES

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - [info@univetsafety.com](mailto:info@univetsafety.com)  
VAT. IT02506570163