

53515

Fleksibelt skaft, rustfrit stål,  
Ø5 mm, 755 mm, Hvid



Et fleksibelt skaft til indvendig rengøring af krumme rør, f.eks. kontrolglas på store tanke og overførselsslanger. Kan bruges med Vikan-rørbørstehoveder (5354x, 5356x, 5365x, 5368x og 5391x). Monteret med skruegevind og kan forlænges 750 mm ad gangen ved at montere produkt nr. 5346.

# Tekniske data

Varenummer	53515
Materiale	Rustfrit Stål (AISI 304) Polypropylen Rustfrit Stål (AISI 303)
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	1500 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde	845 mm
Colli Bredde	185 mm
Colli højde	85 mm
Produkt diameter	5 mm
Længde	755 mm
Bredde	5 mm
Højde	5 mm
Nettovægt	0,12 kg
Vægt pap	0,03 kg
Tara total	0,03 kg
Bruttovægt	0,15 kg.
Kubikmeter	1,9E-05 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020535154
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020535151
Toldpositionsnummer	72230091
Oprindelsesland	Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevarerproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.