


# Ecatalogue



## CABLOFIL

### Spændeplade CE 40 varmgalvaniseret (25)

REF. 558053 | EAN. 3599075580533

Spændeplade CE 40 kan anvendes til flere typer opgaver. F.eks. forbindelsesstykke til fremstilling af beslag, gulvmontering eller centerophængning vha. gevindstænger til gitterbakker med en bredde på op til 200mm. Leveres i poser á 25 stk.

Rabatgruppe : AJI

**24,76 kr. / Stykke**

Product available in

Anbefalet listepris pr.  
(Ekskl. moms)

> [Produktsiden](#)

## Beskrivelse

Spændeplade CE 40 kan anvendes til flere typer opgaver. F.eks. forbindelsesstykke til fremstilling af beslag, gulvmontering eller centerophængning vha. gevindstænger til gitterbakker med en bredde på op til 200mm. Leveres i poser á 25 stk.

## Oplysninger

Spændeplade CE 40, beslag, til gulvmontering eller til center ophængning ( brug 2 stk ) ved hjælp af gevindstænger af netkabelbakker med en bredde på op til 200mm. Salgsenhed: 25 stk. Mål: 58,5 mm x 50 mm. Hul mål: ø 8,5 mm. Varmgalvaniseret for anvendelse i fugtige/våde rum, nær kyst og strand, i aggressiv miljø eks. svømmehal, ko eller svinestald hvor ammoniakindeholdet er højt. Standard EN ISO1461 Korrosionsklasse C3/C4

## Tekniske egenskaber

Længde	58.5 mm
Bredde	50 mm
Højde	3.5 mm
Diameter	8.5 mm
Gevindstørrelse metrisk	8
Type	Støtteprofil
Lasteevne	1000 N
Hængsling	Nej

Justerbar	Nej
Egnet til funktionsvedligehold	Nej
Materiale	Stål
Rustfrit stål, farvet	Nej
Materialekvalitet	Andet
Overfladebeskyttelse	Andet
Farve	Zink

## Dokument

### Teknisk dokumentation

FT0078-02\_CABLO.pdf | PDF (0.67Mo)

### Certifikater

LGRP-00559-V02.01-EN.pdf | PDF (0.86Mo)