

Rundsav

5903R

2 000 W • 4 500 min⁻¹ • 235 mm

Effektiv rundsav med høj ydeevne

Effektiv og robust rundsav med høj ydeevne, 2.000W-motor og en Omdrejninger på 4.500 o/min-1 til professionelt brug. Passer til klinger med en diameter på 235 mm, der giver en skæredybde op til 85 mm. Maskinens konstruktion og motor sikrer en lang levetid.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	2000 W
Omdrejninger	4500 min ⁻¹
Max. skæredybde	85 mm
Max. skæredybde ved 45°	64 mm
Max. Kip V/H	0 / 45 °
Skivediameter	235 mm
Klingehul Ø	30 mm
Tilslutningskabel	2,5 m
Lydeffektniveau	106 dB(A)
Lydtrykniveau	95 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt ekskl. ledning	7,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	400 x 235 x 286 mm
Gering 45°, Kip 0°	64 mm
Vibrationsniveau, træ	3,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, træ	1,5 m/s ²
Vibrationsniveau, Skæring i metal	4,0 m/s ²

Brugerfordele

- Metal gearhus.
- På trods af størrelse, er den let og nem at betjene.

EAN 0088381014397

DB 8567588

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

165084-6
PARALLELANSLAG



415426-7
ADAPTER FOR SUG



783204-6
6-KANT NØGLE 6MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

165084-6
PARALLELANSLAG



192506-3
ADAPTER F/FØRINGSSKINNE



199141-8
FØRINGSSKINNE 1500 MM



415426-7
ADAPTER FOR SUG



783204-6
6-KANT NØGLE 6MM



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

