

Anvendelsesområde

Rund skive, der kan anvendes til alle typer montering.

Beskrivelse

Den runde skive er fremstillet af stål med henholdsvis blankforzinket overfladebehandling til indendørs brug og varmeforzinket eller rustfri, syrefast A4 til udendørs brug. Den runde skive har en hårdhed, der svarer til HV 200. Fremstillet i overensstemmelse med ISO 7089 og DIN 125.

Montering

Formålet med at montere en skrue med en bestemt styrkeklassificering med en møtrik med en tilsvarende styrkeklassificering (Tekniske data, tabel 7) er at skabe en forbindelse, hvor man kan opnå en forspænding i skruen, der svarer til dens prøvespænding, uden risiko for gevindforskydning. For at opnå den bedst mulige montering bør man ved montering af en skrue i kvaliteten 8.8 anvende en skive med styrkeklassificeringen HV 200. Se yderligere information under Tekniske data, tabel 10.



Specifikation

	BRB blankforzinket	BRB varmforzinket	BRB syrefast A4
Materiale	Hærdet og anløbet kulstofstål	Hærdet og anløbet kulstofstål	
Overfladebehandling	I henhold til ISO 4042 5-15 µm	I henhold til ISO 4042 25 µm	
Korrosionsklasse	C1	C3	C5

Facetskive, DIN 125/ISO7089. Blankforzinket

Tekniske data – ESSBOX-enheder

Art.nr.	Til skrue Ø	Dimension mm	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed
61068198	M3	3,2 × 6 × 0,5	102	400
61068204	M4	4,3 × 9 × 0,8	102	400
61068211	M5	5,3 × 10 × 1	102	200
61068228	M6	6,4 × 12 × 1,5	102	100
61068235	M8	8,4 × 16 × 1,5	102	100
61068242	M10	10,5 × 20 × 2	102	100
61068259	M12	13 × 24 × 2	102	50
61068266	M16	17 × 30 × 3	202	50
61068268	M20	21 × 37 × 3	202	50

