

Anvendelsesområde

Rund skive, der kan anvendes til alle typer montering.

Beskrivelse

Den runde skive er fremstillet af stål med henholdsvis blankforzinket overfladebehandling til indendørs brug og varmeforzinket eller rustfri, syrefast A4 til udendørs brug. Den runde skive har en hårdhed, der svarer til HV 200. Fremstillet i overensstemmelse med ISO 7089 og DIN 125.

Montering

Formålet med at montere en skrue med en bestemt styrkeklassificering med en møtrik med en tilsvarende styrkeklassificering (Tekniske data, tabel 7) er at skabe en forbindelse, hvor man kan opnå en forspænding i skruen, der svarer til dens prøvespænding, uden risiko for gevindforskydning. For at opnå den bedst mulige montering bør man ved montering af en skrue i kvaliteten 8.8 anvende en skive med styrkeklassificeringen HV 200. Se yderligere information under Tekniske data, tabel 10.



Specifikation

	BRB blankforzinket	BRB varmforzinket	BRB syrefast A4
Materiale	Hærdet og anløbet kulstofstål	Hærdet og anløbet kulstofstål	
Overfladebehandling	I henhold til ISO 4042 5-15 µm	I henhold til ISO 4042 25 µm	
Korrosionsklasse	C1	C3	C5

Facetskive, DIN125/ISO7089. Syrefast A4

Tekniske data – ESSBOX-enheder

Art.nr.	Til skrue Ø	Dimension mm	ESSBOX-størrelse	Antal/enhed
61091040	M6	6,4 × 12 × 1,6	102	100
61091042	M8	8,4 × 16 × 1,6	102	100
61091044	M10	10,5 × 20 × 2,0	102	100
61091046	M12	13 × 24 × 2,5	102	50
61091048	M16	17 × 30 × 3,0	202	50
61091050	M20	21 × 37 × 3,0	202	50

