

Produktdatenblatt uvex 1 x-tended support 6567.1-.3 S3 SRC

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

Allgemeine Merkmale	• Sportlicher, multifunktionaler S3-Sicherheitsschuh • Besonders leichtgewichtig und flexibel • Atmungsaktives Hightech-Mikrovelours-Obermaterial • längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan • Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt • alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen • Boa® Fit System für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort
Schutzmerkmale	• 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend • Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs • Mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell designten Seitenrahmen für einen zusätzlichen Umknickschutz, die Stabilisierung und Führung des Fußes und einen zusätzlichen Prallschutz • Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm

Komfortmerkmale	• außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten und atmungsaktiven Materialien • zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial • auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung • Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial • Weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterte Lasche																
Laufsohle	• PUR-Laufsohle, non-marking • Ergonomisch gestaltete Profilierung • Multi-Layer-Dämpfungssystem aus Zweidichten Polyurethan für bequemen Laufkomfort • Spürbar bessere Rutschhemmung • Selbstreinigende Profilierung • Öl- und benzinbeständig																
Zertifikate	• Zertifiziert mit uvex medicare gemäß DGUV-Regel 112-191 für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen																
Einsatzgebiete	• Leichte Anwendung																
Technische Daten	<table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>6567.1</td><td>.2</td><td>.3</td></tr><tr><td>Weite</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>Norm</td><td colspan="3">EN ISO 20345:2011 S3 SRC</td></tr><tr><td>Größe</td><td colspan="3">35 – 52</td></tr></table>	Art.-Nr.	6567.1	.2	.3	Weite	10	11	12	Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			Größe	35 – 52		
Art.-Nr.	6567.1	.2	.3														
Weite	10	11	12														
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC																
Größe	35 – 52																
Zubehör	<i>Auswechselbares uvex 1 Klimakomfortfußbett</i> (Artikelnr.: 9534.7-9) • Bietet vollflächige Dämpfung des Fußes und Komfort in exponierten Belastungszonen • Hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien • Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen • Hautverträgliches, angenehmes Obermaterial																