

Skrueautomat

6843J

470 W • 25 – 55 mm • 6 000 min⁻¹

Ekstra hurtig skruring med automatisk fødesystem

Skrueautomat til båndede skruer med en hastighed på 6.000 o/min-1 og et robust, automatisk fødesystem i aluminium til 25–55 mm-skruer. Korrekt justering af skruedybde og skrueføring sikrer nøjagtighed og forhindrer skæv iskruring.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	470 W
Omdrejninger	6 000 min ⁻¹
Borepatron gevind	1/4 "
Gipsskrue kapacitet	4,0 mm
Skruelængde	25 - 55 mm
Lydeffektniveau	95 dB(A)
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Iskruring uden slag	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Iskruring uden slag	1,5 m/s ²
Vægt ekskl. ledning	2,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	400 x 75 x 243 mm
Tilslutningskabel	4,0 m

Brugerfordele

- Båndede skruer 25 - 55 mm

EAN 0088381660440

DB 1678594

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

821549-5

MAKPAC SYSTEM STR. 1



P-67795

PH BIT 2X157 5 MM (3 STK.)

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

194500-1

FORLÆNGERGREB



195184-8

SKRUEFORSATS 5MM-157



821549-5

MAKPAC SYSTEM STR. 1



P-67773

PZ BIT 2X157 5MM (3 STK.)

P-67795

PH BIT 2X157 5 MM (3 STK.)

ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

