





Conozca más

MANGUITO CON NIVEL D DE RESISTENCIA AL CORTE

Manguito de protección con nivel D de resistencia al corte. Tejido en galga 10 con tecnología CRF®, poliéster, Spandex e hilos de fibra de basalto y acero. Para todo tipo de trabajos y apto para la manipulación de alimentos. Exclusiva fijación pulgar/índice para buen ajuste que facilita el uso de guantes. Ofrece protección total en combinación con un guante adecuado.

PROPIEDADES

- High level of protection
- Comfortable
- Breathable
- Flexible

CARACTERÍSTICAS

- Approved for handling foodstuffs



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, lesiones por abrasión, arañazos, laceraciones

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Manejo de maquinaria, edificación y construcción, trabajos de instalación, ingeniería, trabajos en almacén, trabajos en el sector del metal

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Food processing, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

ESPECIFICACIÓN

TIPO Manguitos de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DEL FORRO 10 gg, Fibra de basalto y/o hilo de basalto, Tecnología CRF⁺, HPPE, Nylon, Poliéster, Spandex, Hilo de fibra de acero inoxidable

LONGITUD 420-490 mm

COLOR Negro

UNIDADES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

MÉTODO DE CIERRE Elásticos 360°

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel D de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 23.2N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERMEDIOS Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Poliéster, Fibra de basalto y/o hilo de basalto, Nilón, Hilos de fibra de acero inoxidable

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 3X4XD

EN ISO 21420:2020



CARACTERÍSTICAS



Cut protection

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	72-7	7340118407678
8	72-8	7340118341187
9	72-9	7340118341170
10	72-10	7340118341194

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com